



AH

Aero Halt

ROZSDAMENTESÍTŐ AEROSOL

- Vegyileg alakítja át a rozsdát.
- A rozsdás felületet egy fekete polimer réteggé alakítja.
- Hosszan tartó, ellenálló rozsdásodásvédő felületet alakít ki.
- Védi a felületet és meghosszabbítja a vasfémek élettartamát.
- A védőréteg megszáradása után, ha szükséges, átfesthető.
- Oldószer alapú anyag, amely festett felületen is megtapad.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az AERO HALT egy új innovatív termék, amely a nem kívánt rozsdát egy ellenálló, fekete, fényes rozsdálló polimerfelületté alakítja át.

Oldószer alapú védőanyag, amely festett felületen is kiváló védőréteget képez.

TECHNIKAI ADATOK


Típus: Polymer, levegőn száradó fedőréteg
Megjelenés: aerosol
Szín: világosbarna
Szag: jellemző
Lobbanáspont: -42°C
Kezdeti forráspont: -24,8°C
Öngyulladás hőmérséklet: 235°C

Alsó robbanási határ: 1,1 Vol%
Felső robbanási határ: 20,0 Vol%
Gőznyomás (20°C-nál): 5200 hPa
Sűrűség (20°C-nál): 0,797 g/cm³
Kinematikus viszkozitás (40°C-nál): ≤ 20,5 mm²/s
Száras, hűvös helyen tárolva.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Felület előkészítés:
A felületnek, tisztának, száraznak, zsír és olajmentesnek kell lenni. A felületről a fellazult rozsdát, vagy festékréteget drótkéfével, vagy csiszolópapírral el kell távolítani. A stabil rozsdarészek előkészítést nem igényelnek. Ha az ily módon, mechanikailag kezelt felületen esetleg olaj- vagy zsírmaradvány található, az SOLVIX-szal eltávolítható.
- Használat előtt ALAPOSAN RÁZZA FEL az AERO HALT-ot, MINIMUM 1 PERCIG RÁZZA!
- A kezelt felületnek 8 és 25°C közötti hőmérsékletűnek kell lennie.
- Tartsa a flakont 20 és 30 cm távolságra a felülettől, majd vigyen fel egy vékony réteget a rozsdás felületre. 2 - 3 rétegben alkalmazza az AERO HALT-ot.
- Hagyja, hogy a réteg átalakuljon, és megszáradjon.
- A végső rétegnek, száradás után teljesen feketének kell lennie.
- Ha szükséges, hat óra után a réteg átfesthető.
- Az 500 ml-es AERO HALT a kifújít rétegvastagságtól függően, egy rétegben kb. 2-2,5 m² felület befedésére alkalmas.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Tartósság	Anyagtípus
X403001	Aero Halt	500ml	lásd impresszum + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM