



## AH

## Aero Halt

## TRANSFORMÁTOR HRDZE V SPREJI

- Chemicky neutralizuje hrdzu.
- Vytvára odolný, dlhotrvajúci, ochranný povrch.
- Chráni a predlžuje životnosť železných kovov.
- Premieňa zhrdzavený povrch na ochranný čierny povrch.
- Po úplnom zaschnutí je možné povrch premaľovať.
- Môže slúžiť ako základná alebo aj konečná vrstva.



## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

AERO HALT vďaka svojmu inovatívnemu zloženiu transformuje nežiadúcu hrdzu na odolný

čierny polymérny povlak.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Polymérna na vzduchu vytvrdzujúca vrstva  
Vzhľad: aerosól  
Farba: svetlozelený  
Zápach: charakteristický  
Teplota vzplanutia: -42°C  
Teplota varu: -24,8°C  
Teplota samovznietenia: 235°C

Dolné/horné limity výbušnosti: 1,1 - 20 obj. %  
Tlak pár (pri 20°C): 5200 hPa  
Hustota (pri 20°C): 0,797 g/cm³  
Kinematická viskozita (pri 40°C): ≤ 20,5 mm²/s  
Skladujte v suchu a chlade.  
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

## APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **Príprava povrchov:**  
Povrchy musia byť pred aplikáciou čisté, suché, zbavené masťoty, nečistôt a oleja. Uvoľnenú hrdzu a farbu je potrebné odstrániť hrubým brúsnym papierom alebo drôtenou kefou.
- Pred použitím AERO HALT dobre pretrepte aspoň jednu minútu.
- Výrobok aplikujte pri teplotách 8 - 25 °C.
- **APLIKÁCIA:**  
Držte nádobu 20 až 25 cm od povrchu a nastriekajte na zhrdzavený kov tenkú rovnomernú vrstvu prípravku AERO HALT. Nastriekajte 2-3 vrstvy (za mokra) a nechajte vyschnúť.
- Po vyschnutí sa vytvorí čierny polymérny povlak, ktorý je možné po šiestich hodinách premaľovať.

| Číslo produktu | Názov produktu | Obsah | Trvanlivosť                  | Sekcia                    |
|----------------|----------------|-------|------------------------------|---------------------------|
| X403001        | Aero Halt      | 500ml | pozri odtlačok + 36 mesiacov | OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV |



## UPOZORNENIE

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

## XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,  
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM