

**PROSTŘEDEK NA ČISTĚNÍ A  
RENOVACI HLINÍKU**

- Čistí hliník a nerez ocel, odstraňuje korozi, vodní kámen a minerální usazeniny
- Odstraňuje silniční nečistoty, výfukové spodiny z kamionů a dálkových přívěsů, čistí silniční i kolejová vozidla
- Velmi hospodárné použití díky vysoké koncentraci
- Okamžitý účinek, ředění až 25 díly vody
- Nezanedbává žádné soli ani usazeniny

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**Základní informace**

ALUMEX je rychle působící a vysoce koncentrovaný, víceúčelový čisticí a renovací prostředek, zvláště vhodný pro čištění hliníkových, nerezových a pozinkovaných povrchů. Účinně odstraňuje silniční nečistoty, výfukové spodiny z kamionů a dálkových přívěsů, nákladních a jiných silničních vozidel. Čistí silniční i kolejová vozidla od nánosů a usazenin vzniklých provozem. Kola, disky, nárazníky, nádrže, stupačky, koncovky výfuků atp. ALUMEX lze použít na jakýkoli povrch z hliníku nebo nerezové oceli, který je vystaven povětrnostním vlivům, a také

k odstraňování nečistot, koroze a vodního kamene. Díky vysoké koncentraci a čisticí síle je ALUMEX velmi ekonomický a okamžitě rozpouští i ty nejodolnější zbytky. V závislosti na stupni znečištění lze ALUMEX ředit až 25 díly vody. ALUMEX je vysoce účinným prostředkem i při odstraňování minerálních usazenin a usazenin z vody, ze všech povrchů včetně dlažeb a obkladů. Díky svému speciálnímu složení nezanedbává ALUMEX žádné zbytky nebo šmouhy a zanechává stejnoměrný povrch bez lesku.

**Technické informace**

Forma: kapalný  
Barva: červený  
Aroma: charakteristika  
Hodnota pH (při 20°C): 2,5  
Počáteční bod varu: 100°C  
Tlak páry (při 20°C): 23 hPa  
Hustota (při 20°C): 1,15 g/cm³  
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný


Skladovací životnost: 36 měsíců (neskladovat v mrazu)  
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Není určeno k zprostředkovanému prodeji.  
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

**Aplikace a Použití**

- ALUMEX je speciálně navržen pro použití na nákladních vozech, u provozovatelů mycích strojů a zařízení, stavebních a údržbářských firem (pro venkovní hliníkové, nerezové a pozinkované konstrukce).
- Zředte ALUMEX 1:3 až 1:25 s vodou, v závislosti na stupni znečištění. Velké plochy by měly být čišťeny v menších částech, aby se zabránilo příliš dlouhému kontaktu s ALUMEXem.
- Aplikujte ALUMEX pomocí rozprašovače nebo případně štětcem, pakliže je to nutné použijte kartáč nebo houbičku.
- Po čištění opláchněte povrch velkým množstvím (teplé) vody.
- POZNÁMKA: Nepoužívejte ALUMEX na hliníkové rámy pro okna nebo zrcadla, protože může dojít k poškození skla. Před případnou aplikací na hliníkové rámy oken důkladně namočte skleněné plochy.

| Objednací číslo | Název  | Balení | Použitelnost           | Zařízení                   |
|-----------------|--------|--------|------------------------|----------------------------|
| X119025         | ALUMEX | 25l    | Viz potisk + 36 měsíců | OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ |

**XINTEX Czech, spol. s r.o.**

Rožtylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

**WWW.XINTEX-GROUP.COM****XINTEX®**  
solutions for professionals