

**ALUMÍNIUM FÉNYEZŐ ÉS FELÚJÍTÓ**

- Használata nagy töménységének, gyors fényező és tisztító erejének köszönhetően rendkívül gazdaságos.
- Hatékony, gyorsan hat, ezáltal csökkenti a munkabér-költséget.
- Akár 1:20 arányban is hígítható.
- Sokoldalúan felhasználható.
- Dörzsölés nélkül egyszerűen leöblíthető.
- Egyenletes, lágy, vakítóan csillogó felületet hagy maga után.
- Nem hagy száradási nyomokat, só ill. egyéb lerakódásokat.
- Az ALUMEX 100%-osan vízzoldható.

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

Az ALUMEX gyorsan ható, sokoldalú folyékony koncentrátum, amely kifejezetten alumínium, rozsdamentes acél és horganyzott felületek tisztítására, fényezésére és felújítására alkalmas.

Speciális összetételének köszönhetően az ALUMEX nem képez maradványokat vagy csíkokat, és selymes, tükröződésmentes felületet hagy maga után.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: folyékony
Szín: vörös
Szag: jellemző
PH érték (20°C-nál): 2,5
Forráspont: 100°C

Gőznyomás (20°C-nál): 23 hPa
Sűrűség (20°C-nál): 1,15 g/cm³
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető
Fagypont: helyen tárolandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Az ALUMEX-et országúti járműpark, kamionok, kültéri alumínium, horganyzott és rozsdamentes acél szerkezetek felújításához és karbantartásához fejlesztették ki. Az ALUMEX eltávolítja a piszkot, a közúti forgalomban keletkező és/vagy a dízel kipufogó által okozott lerakódásokat a kamionokról, tartályautókról, autómentő platókról és más közúti járművekről. Továbbá eltávolítja az időjárás okozta korróziónyomokat bármilyen alumínium és rozsdamentes acél felületről. Az ALUMEX még a legmakacsabb országúti szennyeződések is eltávolítja.
- Alkalmazható nehézgép mosókban, greslap, fuga, réz pálinkafőző edények, vasúti kocsik ablakkeretei, alumínium garázkapuk, horganyzott fűtőtestek, légcsatornák és gyümölcstároló dobozok külső felületeinek tisztításához.
- Az ALUMEX a különleges összetételű vízkő szennyeződések (pl. hűtővíz, gyógyvíz által okozott lerakódások) eltávolításakor is eredményesen használható, pl. piszoár vagy uszodai korlátok tisztítása.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
Az ALUMEX koncentrátumot felhasználás, hígítás, kiadagolás előtt eredeti csomagolásában alaposan keverje fel. A szennyeződés, illetve az oxidáltság mértékétől függően koncentráltan, vagy 1:2 - 1:20 rész vízzel hígítsa fel az ALUMEX-et. Az oldatot spray, vagy kefe segítségével hordja fel a felületre, majd hagyja néhány percre hatni, ha szükséges, dörzsölje a felületet puhaszőrű kefével, vagy ecsettel. Ezt követően bő vízzel öblítse le.
- Figyelem! Az ALUMEX megmarja az üveget, ezért alkalmazás előtt ezeket a felületeket vízzel be vizesse le!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X119025	Alumex	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM