



PRÍPRAVOK NA RENOVÁCIU HLINÍKA

- ALUMEX je veľmi ekonomický vďaka vysokej koncentrácii a účinnej čistiacej sile, ktorá zabezpečuje rýchle pôsobenie.
- ALUMEX začína pôsobiť okamžite, čím šetrí pracovné náklady. Môže sa riediť až 25-timi dielmi vody.
- ALUMEX odstraňuje nečistoty, nánosy cestnej špiny a naftové splodiny z diaľničných prívosov, nákladných automobilov a ostatných cestných vozidiel. Používa sa tiež na odstraňovanie nečistôt a oxidácie z akýchkoľvek hliníkových povrchov a povrchov z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vystavené poveternostným podmienkam ako aj na odstraňovanie vodného kameňa a usadenín z hliníkových člnov.
- ALUMEX je 100 %-ne rozpustný vo vode. Nezanecháva žiadne zvyšky soli, ani nevytvára flaky. Oplachuje sa bez utierania, aby sa vytvoril rovnomerný



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ALUMEX je rýchlo pôsobiaci flaky nevytvárajúci tekutý koncentrát špeciálne vytvorený na čistenie a renováciu hliníkových povrchov, povrchov z nehrdzavejúcej ocele či galvanizovaných povrchov. Účinne odstraňuje nečistoty usadeniny a zvyšky nafty z diaľničných prívosov, nákladných automobilov a iných cestných vozidiel. ALUMEX je možné použiť aj na akýkoľvek hliníkový alebo nerezový povrch, ktorý je vystavený poveternostným vplyvom; ako aj na odstraňovanie vodného kameňa a usadenín z hliníkových člnov.

Vďaka svojej vysokej koncentrácii a rýchlemu rozjasňovaciemu a čistiacemu účinku je ALUMEX veľmi ekonomický a okamžite rozpúšťa aj tie najodolnejšie zvyšky. V závislosti od stupňa znečistenia je možné ALUMEX nariediť až 25 dielmi vody. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu nezanecháva ALUMEX žiadne zvyšky soli, ani nevytvára flaky. Oplachuje sa bez utierania, aby sa vytvoril rovnomerný, jemný a matný povrch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



Vzhľad: kvapalný
Farba: červený
Zápach: charakteristika
Hodnota pH (pri 20°C): 2,5
Teplota varu: 100°C
Tlak pár (pri 20°C): 23 hPa
Hustota (pri 20°C): 1,15 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný

Skladovateľnosť: 36 mesiacov.
Skladovanie: Nádobu uchováajte tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- ALUMEX je špeciálne navrhnutý pre vozové parky, prevádzkovateľov autoumyvárni a umývárni nákladných vozidiel a kamiónov, prevádzkovateľov stavebných a údržbárskych spoločností (na vonkajšie hliníkové a nerezové konštrukcie) a pod.
- ALUMEX je možné riediť v pomere 1:3 až 1:25 v závislosti od stupňa znečistenia. Veľké plochy sa odporúča čistiť po malých častiach, aby sa zabránilo dlhodobému kontaktu povrchu s ALUMEX-om.
- Roztok aplikujte rozprašovačom smerom zdola nahor. V prípade potreby mechanického umývania použite špongiu alebo kefu. Po chvíli pôsobenia opláchnite povrch veľkým množstvom (horúcej) vody.
- Pri aplikácii na sklenené povrchy ihneď opláchnite vodou.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X119025	Alumex	25l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals