



UNIVERZÁLNÍ KONCENTROVANÝ ODMAŠŤOVACÍ A ČISTIČÍ PROSTŘEDEK

- Vynikající čisticí schopnost
- Ekonomický - šetří pracovní čas a může být ředěn až do poměru 1:40 pro nenáročné aplikace
- Biologicky odbouratelný
- Netoxický - může být použit na potravinářské manipulační zařízení, nebo kde je skladováno, připravováno nebo servírováno jídlo. Vyžaduje finální oplach vodou.
- Nehořlavý
- Nezpůsobuje korozi kovů - obsahuje silný inhibitor koroze
- Vysoce univerzální



Základní informace

AQUATEX je vysoce efektivní čisticí prostředek, který narušuje molekulární vazby nečistot, kalů a špíny a odplavuje je pryč. AQUATEX čistí zašpiněné povrchy, podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, balírnách masa, tiskárnách, v průmyslových závodech, dílnách apod.

AQUATEX odstraňuje nebezpečí nahromadění tuku a oleje. Může být použit na potravinářské manipulační zařízení, nebo kde je skladováno, připravováno nebo servírováno jídlo. Vyžaduje finální oplach vodou. AQUATEX nepodporuje zápalný proces a může být používán v blízkosti otevřeného ohně, nebo v prostorech, kde se jiskří.

Technické informace

Skupenství: kapalný
Barva: žlutooranžový
Zápach: charakteristika
Hodnota pH (při 20°C): 13 - 14
Bod tání: ≈ 0°C
Bod mrazu: ≈ 0°C
Počáteční bod varu: ≈ 100°C
Bod vzplanutí: > 60°C
Hustota (při 20°C): 1,05 g/cm³
Viskozita, dynamická (při 25°C): < 10 mPas
Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný
Skladovací životnost: 12 měsíců

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji. URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití


- Při použití je třeba se řídit dle uvedenou tabulkou. Nanášejte na nastříkaním, rozetřením nebo rozprašováním na čistěný povrch. Nechte působit 30 až 60 sekund, potom povrch opláchněte, nebo vytřete do čista. AQUATEX napadá hliník a jeho slitiny. Při použití na tyto kovy naředit co nejvíce vodou a zkrátte působení přípravku na minimum.

TABULKA ŘEDĚNÍ:	A	B	C	D	E
DÍLY VODY	2	5	10	20	40
DÍLY AQUATEXU	1	1	1	1	1

Koncentrát. Nepoužívat neředěný.

	ředění
povrch potravinářské stroje	B-D
lis, prorážecí, vrtáčky	A
větráky a filtry	B
autodíly	A
výtahy, lanovky a zabezpečovací zařízení	
balicí stroje a zařízení	C-D
obráběcí stroje, soustruhy	A
kladkostroje, navijáky a jeřáby	B -C
dopravní pásy, řetězové pohony a nakládací rampy	B-C
čluny a lodní zařízení	B
podlahy	D-E
čištění parou	D
kartáčovací stroje	D-E
čištění nepřímých zašpiněných povrchů	E

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařízení
X101005	Aquatex	5l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X101010	Aquatex	10l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X101025	Aquatex	25l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals