



NAGY HATÁSÚ TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ KONCENTRÁTUM

- Elemeire bontja a zsíros, olajos lerakódások molekulá szerkezetét
- Biológiai lebomló
- Nem tűzveszélyes
- Tisztítja és felújítja a szennyezett felületeket
- Csökkenti a zsír és olaj lerakódást
- Élelmiszeripari üzemekben is alkalmazható
- Vízzel hígítható
- Nem korrozív
- Gazdaságos
- Habzásgátlóval (DEFOAMIX) felmosógépekben is használható



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

AQ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az AQUATEX elemeire bontja a zsíros, olajos lerakódások molekulá szerkezetét és így eltünteti a szennyeződések. Biológiai lebomló, tisztító és zsírtalanító koncentrátum, amely tisztítja és

felújítja a szennyezett felületeket, padlókat, gépeket és berendezéseket. Az AQUATEX csökkenti a zsír- és olajlerakódást és élelmiszeripari üzemekben is alkalmazható (7050-1/95 OKI).

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: folyékony
Szín: sárganarancs
Szag: jellemző
pH-érték (20°C-nál): 13 - 14
Olvadáspont: $\approx 0^{\circ}\text{C}$
Fagyáspont: $\approx 0^{\circ}\text{C}$
Kezdeti forráspont: $\approx 100^{\circ}\text{C}$
Lobbanáspont: $> 60^{\circ}\text{C}$
Sűrűség (20°C-nál): 1,05 g/cm³
Dinamikus viszkozitás (25°C-nál): < 10 mPas

Tűzveszélyességi osztályba sorolás: "E" nem tűzveszélyes (Az anyag nem éghető!)
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően
Alkalmazási hőmérséklet: általában szobahőmérséklet (szennyeződés mértékétől függően változhat)
Felhasználási koncentráció: kizárólag hígítva
NE HASZNÁLJA HIGÍTATLANUL!
KIZÁRÓLAG SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Különböző létesítményekben, sportlétesítményekben, közintézményekben zsírral, olajjal szennyezett felületek, padlók, gépek és berendezések tisztítására, felújítására.
- Élelmiszeripari gépek, berendezések tisztítására, zsírtalanítására, technológiai zsírtalanításokra. Borászatokban gyümölcstároló doboz tisztítása.
- Faiparban élfólia ragasztó maradványok eltávolítása. Konyhákban zsíros felületek tisztítása. Autóiparban turbó és EGR szelep tisztítása.
- Festés előtt, felület tisztítása 1:3-as hígításban.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szóróflakon, törlerongy vagy szivacs segítségével kell felvinni - a felhasználási területtől függően - az 1:2 - 1:40 arányban hígított oldatot a tisztítandó felületre, majd 30-60 másodperc után leöblíteni és tisztára törölni.
Élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületeket nem szabad szárazra törölni, hanem öblítés után hagyni kell megszáradni.
Nagynyomású levegővel való felhordása nem javasolt.

- Adagolás, felhordás:
Az AQUATEX koncentrátumot hígítás, kiadagolás előtt eredeti csomagolásban alaposan keverje föl.
Az AQUATEX tisztítószer használata hígított állapotban, merítéssel, a felhordás ecseteléssel, szórással történhet.

- Hígítási táblázat:
Egy vödör kész anyag (kb. 9 liter)
(1:2) 3,0 l AQ + 6,0 l víz: autóalkatrészek (kivéve fényezett felületek), fémipari berendezések, szerszámgépek, esztergapadok
(1:5) 1,5 l AQ + 7,5 l víz: élelmiszeripari gépek, szellőzők, szűrők, (emelő)csigák, csőrők, daruk, szállítószalagok, hajtóláncok, rakodópadok
(1:10) 0,8 l AQ + 8,0 l víz: élelmiszeripari gépek, felvonók, vezetősínek, biztonsági berendezések, csomagológépek, önkiszolgáló automaták, (emelő)csigák, csőrők, daruk
(1:20) 0,4 l AQ + 8,0 l víz: élelmiszeripari gépek, csomagológépek, önkiszolgáló automaták, gőzzel tisztító berendezések, padlók, súroló és tisztító berendezések
(1:40) 0,2 l AQ + 8,0 l víz: padlók, súroló és tisztító berendezések
- Defoamix - habzásgátló:
Felmosógépeknél közvetlenül a szennyvíztartályba adagolva a Defoamix habzásgátlóval megelőzheti a habosodást.
- Defoamix technikai adatok:
pH érték: 6,5-7,8
szín: fehér
Javasolt hígítás: 1-5% (habzás mértékétől függően)

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X101010	AQUATEX	10l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X101025	AQUATEX	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y199001	DEFOAMIX	1l	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals