

**KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK**

- Vysoce ekonomický nekorozivní odmašťovací prostředek
- Použitelný na všechny vodě odolné povrchy
- Efektivně odmašťuje zaschlé olejové nánosy
- Zvláště vhodný při přípravě povrchů před nanášením barev a laků
- Dle předpisů NSF je nutné po použití opláchnout ruce a vyčištěné povrchy pitnou vodou, pokud je aplikován v potravinářském průmyslu

**Základní informace**

AQUATRON je vysoce ekonomický nekorozivní odmašťovací prostředek, používá se na většinu vodě odolných povrchů, kde efektivně odmašťuje zaschlé olejové nánosy, řezné a obráběcí kapaliny apod. Zvláště vhodný je při přípravě povrchů před nanášením barev a laků. AQUATRON efektivně odstraňuje hmyz z čelních skel a karoserií automobilů. Na mastné a olejové nánosy působí jako emulgátor.

Nečistoty tímto procesem ztrácí vazbu s čistěným povrchem, vzniklé emulze se odstraní setřením nebo opláchnutím. AQUATRON lze ředit vodou až 1:20 pro méně náročné aplikace. Může být používán v blízkosti otevřeného ohně, tam kde se jiskří a také u zdrojů tepla. Dle předpisů NSF je nutné po použití opláchnout ruce a vyčištěné povrchy pitnou vodou, pokud je aplikován v potravinářském průmyslu.

Technické informace

Skupenství: kapalný
Barva: světle modrý
Aroma: charakteristické
Hodnota pH (při 20°C): 13,0 - 14,0
Bod tání: ≈ 0°C
Bod mrazu: ≈ 0°C
Počáteční bod varu: ≈ 100°C

Bod vzplanutí: 43°C
Hustota (při 20°C): 1,03 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: zcela mísitelný
Dynamická viskozita (při 25°C): < 10 mPas
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !


Aplikace a Použití

- AQUATRON je vhodné na čistění povrchy nanést nástříkem, nakropením, rozetřením nebo za použití tlakového nebo parního mycího zařízení. Účinnost AQUATRONu při zahřátí na 80 °C stoupne až o 50 %. Lze tedy zvýšit poměr vody v pracovním roztoku. Nechte působit 30 až 60 sekund podle struktury odstraňovaných nečistot. Poté povrch opláchněte a vytřete do sucha.

TABULKA ŘEDĚNÍ	A	B	C	D	E
DÍLY VODY	1	2	5	10	20
DÍLY AQUATRONU	1	1	1	1	1

	ředění
povrch	
obráběcí stroje	A-B
potravinářské stroje	B-C
podlahy	D
kartáčovací stroje	E
autoplachty	C-D
balicí stroje	E
čištění parou	E
hutní materiál	A-B
kotoučové pily	B
čištění nepřilíživých povrchů	E

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X121025	Aquatron	25l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X121200	Aquatron	200l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals