



KONCENTROVANÝ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

- Vysoce ekonomický, nekorozivní, odmašťovací prostředek
- Obsahuje silný inhibitor koroze, který snižuje riziko oxidace železných a ocelových součástí
- Použitelný na všechny voděodolné povrchy
- Vhodný pro použití ve všech odvětvích zpracování potravin
- Efektivně odmašťuje zaschlé olejové nánosy
- Zvláště vhodný při přípravě povrchů před nanášením barev a laků
- Biologicky odbouratelný
- V souladu s HACCP
- Certifikace HALAL
- Certifikace NSF kat. A1 NF167770
- Dle předpisů NSF je nutné po použití opláchnout ruce a vyčištěné povrchy pitnou vodou



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

AT

Základní informace

AQUATRON je vysoce ekonomický, nekorozivní, odmašťovací prostředek, který je vhodný na většinu voděodolných povrchů, kde efektivně odmašťuje zaschlé olejové nánosy, řezné a obráběcí kapaliny apod. AQUATRON vyniká svou vysokou účinností a lze jej spolehlivě použít ve všech odvětvích zpracování potravin. Zvláště vhodný je při přípravě povrchů před nanášením barev a laků. AQUATRON efektivně odstraňuje hmyz z čelních skel a karoserií automobilů. Na mastné a olejové nánosy působí jako emulgátor.

Technické informace

Skupenství: kapalný
Barva: světle modrý
Aroma: charakteristické
Hodnota pH (při 20°C): 13,0 - 14,0
Bod tání: ≈ 0°C
Bod mrazu: ≈ 0°C
Počáteční bod varu: ≈ 100°C

Nečistoty tímto procesem ztrácí vazbu s čištěným povrchem, vzniklé emulze se odstraní setřením nebo opláchnutím. AQUATRON lze ředit vodou až 1:20 pro méně náročné aplikace. Může být používán v blízkosti otevřeného ohně, tam kde se jiskří a také u zdrojů tepla. Dle předpisů NSF je nutné po použití opláchnout ruce a vyčištěné povrchy pitnou vodou, pokud je aplikován v potravinářském průmyslu.

Bod vzplanutí: 43°C
Hustota (při 20°C): 1,03 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: zcela mísitelný
Dynamická viskozita (při 25°C): < 10 mPas
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !


Aplikace a Použití

- AQUATRON je vhodné na čištěné povrchy nanést nástríkem, rozetřením nebo za použití tlakového nebo parního mycího zařízení. Účinnost AQUATRONu při zahřátí na 80 °C stoupne až o 50 %. Lze tedy zvýšit poměr vody v pracovním roztoku. Nechte působit 30 až 60 sekund podle struktury odstraňovaných nečistot. Poté povrch opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha.

TABULKA ŘEDĚNÍ	A	B	C	D	E
DÍLY VODY	1	2	5	10	20
DÍLY AQUATRONU	1	1	1	1	1

Povrch	Ředění
obráběcí stroje	A-B
potravinářské stroje	B-C
podlahy	D
kartáčovací stroje	E
autoplachty	E
balicí stroje	E
čištění parou	E
hutní materiál	A-B
kotoučové pily	B
čištění nepříliš mastných povrchů	E

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X121025	Aquatron	25 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
X121200	Aquatron	200 l	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE



XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals