

**Tisztító és zsírtalanító koncentrátum**

- nagyon gazdaságos, nem korrozív zsíroló
- minden vízálló felületre alkalmazható
- hatékonyan zsírtalanítja a száraz olajos rétegeket
- különösen alkalmas felületek előkészítésére a festék és lakk felhordása előtt
- nem gyúlékony
- NSF minősítéssel rendelkezik

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

Az AQUATRON nagyon gazdaságos, nem korrozív zsírtalanító, amely hatékonyan távolítja el a száraz olajos rétegeket, vágás és megmunkálási folyadékokat stb. Különösen alkalmas felület előkészítésére festék és lakk felhordása előtt. Az AQUATRON hatékonyan távolítja el a rovarokat a szélvédőről és karosszériáról.

A zsíros és olajos rétegeken emulgeálószerként működik. A szennyeződés ebben a folyamatban elveszíti kapcsolatát a felülettel, és a fellépő emulziót törléssel vagy öblítéssel eltávolítják. Az AQUATRON vízzel hígítható 1:20 arányig a kevésbé makacs szennyeződések eltávolításához.

TECHNIKAI ADATOK


Halmazállapot: folyékony
Szín: világoskék
Szag: jellemző
pH-érték (20°C-nál): 13,0 - 14,0
Olvasdópont: ≈ 0°C
Fagyáspont: ≈ 0°C
Kezdeti forráspont: ≈ 100°C

Lobbanáspont: 43°C
Sűrűség (20°C-nál): 1,03 g/cm³
Vízoldhatóság: teljesen elegyedik
Dinamikus viszkozitás (25°C-nál): < 10 mPa

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Az AQUATRON-t célszerű a megtisztított felületekre szórással, spricceléssel, gőz- vagy magasnyomású mosó berendezéssel felvinni. A hatásfok 80 °C-ra melegítve akár 50%-kal is nő. Így növelhetjük a víz arányát a munkaadatban. Hagyja hatni 30-60 másodpercig a szennyeződés szerkezetétől függően. Ezután öblítse le a felületet és törölje szárazra.
- Élelmiszer-feldolgozó területeken végzett munkák után a kezeket és a megtisztított felületeket ivóvízzel le kell öblíteni.
- HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT A B C D E
- VÍZ 1 2 5 10 20
- AQUATRON 1 1 1 1 1
- FELÜLET - HÍGÍTÁS
- Szerszámgépek - A-B
- Élelmiszeripari gépek - B-C
- Padló - D
- Kefés gépek - E
- Ponyva - C-D
- Csomagológépek - E
- Gőztisztítás - E
- Kohászati anyag - A-B
- Körfűrészek - B
- Nem túl zsíros felületek tisztítására - E

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X121025	Aquatron 25l	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM