

**Tisztító és zsírtalanító koncentrátum**

- nagyon gazdaságos, nem korrozív zsíroló
- minden vízálló felületre alkalmazható
- hatékonyan zsírtalanítja a száraz olajos rétegeket
- különösen alkalmas felületek előkészítésére a festék és lakk felhordása előtt
- nem gyúlékony
- NSF minősítéssel rendelkezik

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

Az AQUATRON nagyon gazdaságos, nem korrozív zsírtalanító, amely hatékonyan távolítja el a száraz olajos rétegeket, vágás és megmunkálási folyadékokat stb. Különösen alkalmas felület előkészítésére festék és lakk felhordása előtt. Az AQUATRON hatékonyan távolítja el a rovarokat a szélvédőről és karosszériáról.

A zsíros és olajos rétegeken emulgeálószerként működik. A szennyeződés ebben a folyamatban elveszíti kapcsolatát a felülettel, és a fellépő emulziót törléssel vagy öblítéssel eltávolítják. Az AQUATRON vízzel hígítható 1:20 arányig a kevésbé makacs szennyeződések eltávolításához.

TECHNIKAI ADATOK


Halmazállapot: folyékony
Szín: világoskék
Szag: jellemző
pH-érték (20°C-nál): 13,0 - 14,0
Olvadáspont: $\approx 0^\circ\text{C}$
Fagyáspont: $\approx 0^\circ\text{C}$
Kezdeti forráspont: $\approx 100^\circ\text{C}$

Lobbanáspont: 43°C
Sűrűség (20°C-nál): 1,03 g/cm³
Vízoldhatóság: teljesen elegyedik
Dinamikus viszkozitás (25°C-nál): $< 10 \text{ mPa}$

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Az AQUATRON-t célszerű a megtisztított felületekre szórással, spricceléssel, gőz- vagy magasnyomású mosó berendezéssel felvinni. A hatásfok 80°C -ra melegítve akár 50%-kal is nő. Így növelhetjük a víz arányát a munkaadatban. Hagyja hatni 30-60 másodpercig a szennyeződés szerkezetétől függően. Ezután öblítse le a felületet és törölje szárazra.
 - Élelmiszer-feldolgozó területeken végzett munkák után a kezeket és a megtisztított felületeket ivóvízzel le kell öblíteni.
 - HÍGÍTÁSI TÁBLÁZAT
 - VÍZ
 - AQUATRON
- | | A | B | C | D | E |
|----------|---|---|---|----|----|
| VÍZ | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| AQUATRON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- FELÜLET - HÍGÍTÁS
 - Szerszámgépek - A-B
 - Élelmiszeripari gépek - B-C
 - Padló - D
 - Kefés gépek - E
 - Ponyva - C-D
 - Csomagológépek - E
 - Göztisztítás - E
 - Kohászati anyag - A-B
 - Körfűrészek - B
 - Nem túl zsíros felületek tisztítására - E

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X121025	Aquatron 25l	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM