

**Koncentrované čistiace a odmašťovacie činidlo**

- Úsporný, nekorozívny odmašťovač – obsahuje účinný inhibítor korózie, ktorý znižuje riziko korózie na železe a oceli
- Určený pre všetky povrchy odolné voči vode
- Obzvlášť spoľahlivý vo všetkých oblastiach spracovania potravín
- Účinne odmašťuje zaschnuté olejové vrstvy
- Obzvlášť vhodný na použitie pred lakovaním a nanášaním náterov
- Biologicky odbúrateľný
- V súlade s HACCP
- Certifikácia HALAL
- Certifikácia NSF, kategória A1, NF167770
- V súlade s predpismi NSF je potrebné ruky a vyčistené povrchy po aplikácii opláchnuť pitnou vodou

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

AQUATRON je mimoriadne úsporný, nekorozívny odmašťovač, ktorý je vhodný pre väčšinu povrchov odolných voči vode, kde účinne odstraňuje zaschnuté olejové povlaky, rezné a obrábacie kvapaliny atď. AQUATRON zaujme svojou vysokou účinnosťou a možno ho spoľahlivo používať vo všetkých oblastiach spracovania potravín. AQUATRON je zvlášť vhodný na prípravu povrchov pred nanášaním farieb a lakov a účinne

odstraňuje hmyz z čelných skiel a karosérií. Pôsobí ako emulgátor na masné a olejové vrstvy. Nečistoty strácajú príľnavosť k povrchu a výslednú emulziu je možné odstrániť utretím alebo opláchnutím. AQUATRON je možné zriediť vodou v pomere 1:20 pre menej náročné použitie. Je možné ho používať v blízkosti otvoreného ohňa, iskier a zdrojov tepla.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalné
Farba: svetlomodrá
Zápach: charakteristický
pH (pri 20°C): 13 - 14
Teplota topenia: ≈ 0 °C

Bod mrazu: ≈ 0 °C
Teplota varu: ≈ 100 °C
Teplota vzplanutia: 43 °C
Hustota (pri 20°C): 1,03 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustné
Dynamická viskozita (pri 25°C): < 10 mPas


APLIKÁCIA A POUŽITIE

- AQUATRON je vhodné aplikovať na čistené povrchy sprejovaním, kropením, rozprašovaním alebo použitím parného čističa alebo iných strojov. Efektivita sa zvyšuje pri zahriatí na 80 °C až o 50 %, čiže je možné takýto roztok ešte viac nariediť. Nechajte pôsobiť 30–60 sekúnd podľa štruktúry a odolnosti špiny. Opláchnite povrch a utrite do sucha.
- RIEDENIE

	A	B	C	D	E
VODA	1	2	5	10	20
AQUATRON	1	1	1	1	1

- | Povrch | Zriedenie |
|-------------------------|-----------|
| obrábacie stroje | A-B |
| potravínárske stroje | B-C |
| podlahy | D |
| čistiace prístroje | E |
| plachty | C-D |
| baliace stroje | E |
| parné stroje | E |
| metalurgické materiály | A-B |
| cirkuláre | B |
| málo znečistené povrchy | E |

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X121025	Aquatron 25l	25l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, info@xintex.sk

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals