

**Élelmiszer-terület berendezés felújító**

- A penetránsok erőteljes keveréke gyorsan átvágja magát a legnehezebb zsírlerakódásokon.
- Rendszeresen használat konyhai felületek felújítása esetében, nagymértékben csökkenti a konyhai tűzek kockázatát.
- Tisztítás előtt nem szükséges lehűteni a sütőt vagy a tűzhelyet. Hatását 95°C-ig fokozza a hő.
- Korróziógátlókat tartalmaz, amelyek csökkentik a korrózió kockázatát azokon a területeken, ahol vizet használnak festetlen fémeken.
- Nem gyúlékony
- Nem mérgező és biztonságosan használható konyhai és élelmiszer-feldolgozó zónákban. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön közvetlenül az élelmiszerre.
- Nem tartalmaz maró hatású vegyületeket.

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BIOTEX biológiailag lebomló mosó- és penetránsok speciális összetétele, amelyet arra terveztek, hogy eltávolítsa az élelmiszer-zsírokat és zsírlerakódásokat

sütőkről, tűzhelyekről, szűrőburkolatokról és minden más konyhai és élelmiszeripari munkaterületről.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: folyékony
Szín: sárga
Szag: illatanyagok
pH-érték (20°C-nál): 12,4 - 13,8
Olvasdópont: 0°C
Fagyáspont: 0°C
Kezdeti forráspont: 100°C
Lobbanáspont: > 60°C
Sűrűség (20°C-nál): 1,04 g/cm³

Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető
Dinamikus viszkozitás (25°C-nál): < 10 mPas
Vízben való oldhatóság/keverhetőség: teljesen oldódó
Minőségmegőrzési idő: 12 hónap, száraz hűvös helyen tartandó védje a napfénytől
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően
CSAK IPARI ÉS KERESKEDELMELI FELHASZNÁLÁSRA!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Használja a hígítási táblázatot az élelmiszer-kezelési területeken előforduló problémákra. Permetezzen a problémás felületre, hagyja öt-tíz percig, hogy behatoljon, majd öblítse le. Sütőtisztításnál alkalmazza meleg, de már nem forró sütőkben.
- Hígítás
Zsírsütők, grillsütők és sütők F
Tálalópultok, asztalpok A
Húshorgok, gépek és szerszámok C
Hűtők, vitrinek, élelmiszerek kocsik és hűtők B
Sütőedények és formák E
Alumínium, króm, rozsdamentes acél fröccsenő táblák B
Szállítószalagok, hűstömbök E
Füstcsövek, burkolatok, előtetők és szellőzőnyílások F
Kipufogó csatornák, ventilátorok és szűrők D
Lábazatok és padlók B
Falak A
- Hígítási táblázat: A B C D E F
Alkatrészek Víz 12 8 5 4 2 1
Alkatrészek Biotex 1 1 1 1 1 1

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X103005	Biotex	5l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X103010	Biotex	10l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X103025	Biotex	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y199001	DEFOAMIX	1l	-	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
Y875000	Trigger Basic 750ml	1 db	-	SZERSZÁMOK
Y875002	Standard Bottle 1l	1 pc.	-	SZERSZÁMOK

