



ODMAŠŤOVACÍ PROSTRIEDOK PRE POTRAVINÁRSKE PREVÁDZKY

- Zmes penetrantov rýchlo preniká cez najodolnejšiu masť. Pri pravidelnom používaní na odmasťovanie kuchynských povrchov, značne redukuje nebezpečenstvo požiaru, ktoré by mohlo vzniknúť vznietením tukových usadenín.
- Nie je potrebné znížiť teplotu rúry (pece). Penikacia schopnosť BIOTEX-u sa zvyšuje pri zahriatí na teplotu do 95 °C.
- Obsahuje inhibitory korózie, ktoré znižujú riziko vzniku korózie na miestach, kde sa používa voda na neošetrených kovoch.
- Je nehorľavý a nepodporuje horenie.
- BIOTEX neobsahuje žiadne kyselinové zložky a má miernu vôňu, ktorá neovplyvní kyslosť ani farbu jedál.
- BIOTEX sa môže používať v priestoroch určených na prípravu jedál a v potravinárskych prevádzkach. Treba sa



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BIOTEX je zmes biologicky odbúrateľných detergentov a penetrantov, ktorá je určená na odstraňovanie živočíšnych tukov a masťných usadenín z rúr na pečenie, fritéz, filtrov a všetkých povrchov v kuchynských prevádzkach.

BIOTEX sa používa v prevádzkach verejného stravovania ako napr. v reštauráciách, závodných jedálňach, bufetoch, nemocniciach, školách, internátoch, ale aj v hydinárňach, konzervárňach a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalný
Farba: žltý
Zápach: vonné látky
pH hodnota: 12,4 - 13,8
Teplota topenia: 0°C
Bod mrazu: 0°C
Počiatočná teplota varu: 100°C
Bod vzplanutia: > 60°C
Hustota (pri 20°C): 1,04 g/cm³

Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný
Dynamická viskozita (pri 25°C): < 10 mPas
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný.
Odporúčaná doba skladovania: 24 mesiacov.
Vždy udržiavajte v uzavretej nádobe.
Skladujte na suchom, chladnom mieste.
Chráňte pred slnkom.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE/ODBORNÉ POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Použite tabuľku riedenia pre odmasťovanie prevažne v oblastiach, kde sa manipuluje s potravinami. Nasprejajte povrch a nechajte postáť 5-10 minút, kým sa vstrebe a opláchnite. Určený na odmasťovanie rúr. Použití možno na teplé, nikdy nie horúce pece.
- Tabuľka

	A	B	C	D	E	F
Diely vody	12	8	5	4	2	1
Diely Biotexu	1	1	1	1	1	1
- Zariadenia alebo nástroje používané na spracovanie potravín, ktoré prišli do styku s týmto prípravkom sa musia dôkladne opláchnuť pitnou vodou predtým, ako sa vrátia do prevádzky na používanie.

POVRCH	RIEDENIE
Fritézy, grily, sporáky	F
Hliník, chróm, nerez, oceľ	B
Výdajné pulty, stoly	A
Dopravníky, boxy na mäso	E
Háky na mäso, stroje na sprac. mäsa, nástroje	C
Chladiace boxy, chladničky, zasklené pulty, vozíky	B
Ventilátory, odsávače, filtre	D
Panvice, hrnce	E
Pracovné stoly, podlahy	B
Steny	A

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X103005	Biotex	5l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
X103010	Biotex	10l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
X103025	Biotex	25l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE

