



BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ INTENZÍV TISZTÍTÓSZER

- Az EU szabványoknak megfelelően biológiailag lebomlik.
- Használható szintetikus anyagokon, textíliákon, festéken, fémen, vinilen, fán stb.
- Erős behatoló hatás, ami a szennyeződés "megemelését" okozza.
- Nem korrozív, nem gyúlékony.
- Helyettesíti a CHC-t és más oldószereket.
- Eltávolítja a nikotin- és gázolajlerakódásokat, valamint az elhullott rovarokat.
- NSF minősítéssel rendelkezik.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

BIO

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BIOX egy vízbázisú intenzív tisztítószer gyantás olajok és zsírok, pigmentbevonatok és egyéb maradványok eltávolítására. A BIOX erős korróziógátlót tartalmaz, amely a legtöbb vízbázisú tisztítószerrel szemben csökkenti rozsdásodó acélfelületek korróziójának veszélyét. A BIOX egy erős tisztítószer, amely képes megtámadni

a szennyeződések, zsíros lerakódások, gumyszerű maradványok molekuláris szerkezetét anélkül, hogy magát a felületet károsítaná. A BIOX kiváló oldódási teljesítménye különböző környezeti hőmérsékleteken is optimális tisztítási eredményt ér el. A BIOX nem szennyezi a vizet és teljesen biológiailag lebomlik.

TECHNIKAI ADATOK

Forma: folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellegzetes
pH-érték (20°C-on): 12-13
Olvaspont: ≈ 0°C
Fagyspont: ≈ 0°C

Kezdeti forráspont: ≈ 100°C
Lobbanáspont: > 60°C
Sűrűség (20°C-on): 1,05 g/cm³
Vízben való oldhatóság: teljesen elegyedik
Dinamikus viszkozitás (25°C-on): < 10 mPas
Vezetőképeség: 20 mS/cm (betonként)

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A BIOX mindenféle felületen használható: szintetikus anyagok, textíliák, szőnyeg, vinil, vászon, formica, festék, fém, fa, króm, alumínium, kő, beton, csempe, poliészter, plexi, gumi, bőr, műbőr, stb...
- A legtöbb szennyeződés eltávolításához: zsír, olaj, kátrány, nikotin, gázolaj lerakódások, elpusztult rovarok, tapadó por, cipőkrém, ceruzanyomok, stb...
- Kézi és mechanikus tisztítás és zsírtalanítás a fémfeldolgozó iparban.
- Műanyagipar: leválasztószer- és műanyagmaradványok eltávolítása szerszámokról és formákról.
- Nyomdaipar: sík- és rotációs nyomdagépek, sziták és sablonok tisztítása.
- A menzakhák tisztítása, különösen az elszívó egységek körüli erős szennyeződések eltávolítása, valamint a főzőfelület körüli mennyezetek és falak.
- Fűrésztelepek: gyanta, fűrészporszór és por eltávolítása láncokról és szállítószalagokról.
- Lakkozás előtti tisztítás a VOC alternatívájaként.
- Élelmiszer feldolgozó területeken végzett munkák után a kezeket és a megtisztított felületeket ivóvízzel le kell öblíteni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X164101	Biox NSF 1l	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X164125	Biox NSF 25l	25l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, info@xintex.hu

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals