



BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ ZSÍRTALANÍTÓ ÉS TISZTÍTÓ GÉL, AKÁR FÜGGŐLEGES FELÜLETEKRE IS

- Biológiaiilag lebomló, megfelel az EU előírásoknak
- Erős penetrációs hatás, minden szennyeződést könnyen eltávolít
- Nem korrozív, nem gyúlékony
- Helyettesíti a veszélyes oldószereket
- Praktikus, használatra kész kiszerelés



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

BIOG

Biox Gel

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BIOX GEL egy foszfátmentes, vízbázisú nagy hatású általános tisztító és zsírtalanító gél, amelyet speciálisan gyantás olajok és zsírok, pigment bevonatok

és egyéb szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki. A BIOX GEL kiváló és erős hatást fejt ki már szobahőmérsékleten is.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: viszkózus

Szín: színtelen

Szag: jellemző

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 97°C

Fagyáspont: 0°C

Sűrűség (20°C-on): 1,03 g/cm³



pH érték: 13,5

Illékony szerves vegyület tartalom: max. 2,5%

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Könnyen eltávolítja a fémipari üzemekben, műhelyekben jellemzően előforduló szennyeződések.
- Ideális a nagyüzemi konyhák főzótereiben lerakódó zsírok és egyéb szennyeződések eltávolítására.
- Eltávolítja a műanyagipari üzemekben keletkező szennyeződések a szerszámokról és egyéb felületekről.
- Használható a nyomdaiparban, a nyomdagépek és alkatrészek tisztítására.
- Hatékonyan alkalmazható a gépjárműiparban pl. a motorblokkok és váltómű alkatrészek tisztítására.
- Eltávolítja a faipari berendezések (pl. fűrészgépek, szerszámok) felületéről a gyantát és az egyéb szennyeződések.
- Alkalmazható festés és lakkolás előtti zsírtalanításra.
- FIGYELEM! Alumínium felületek esetén végezzen próbatisztítást a felület kevésbé látható részén.
- Az NSF előírásai szerint az élelmiszer-feldolgozó területeken végzett munkák után a kezeket és a megtisztított felületeket ivóvízzel kell leöblíteni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X165001	BIOX GEL	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
X165101	BIOX GEL NSF	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, info@xintex.hu

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals