



BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÝ INTENZÍVNY ČISTIČ

- Biologicky odbúrateľný podľa štandardov EÚ.
- Silný penetračný účinok, ktorý odstráni aj silné nečistoty.
- Praktický rozprašovač pripravený hneď k použitiu.
- Nehorľavý, nekorozívny.
- Nahrádza chlórované a iné rozpúšťadlá.
- Pripravený hneď k použitiu.
- Podľa NSF nariadenia v potravinárskych prevádzkach opláchnite po aplikácii čistené povrchy a ruky pitnou vodou.



UPOZORNENIE

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE

BIOG

Biox Gel

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BIOX GEL je viskózný, bezfosfátový, intenzívny čistič na vodnej báze, ktorý odstraňuje oleje a tuky, pigmentové nátery a iné zvyšky. BIOX GEL vynikajúco rozpúšťa

už pri izbovej teplote. Podľa NSF nariadenia v potravinárskych prevádzkach je potrebné po aplikácii opláchnuť pitnou vodou ruky a čistené povrchy.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: viskózný
Farba: bezfarebná
Zápach: charakteristický
pH hodnota: 13,5


Bod mrazu: 0 °C
Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: 97 °C
Hustota (pri 20 °C): 1,03 g/cm³
Obsah VOC: 2,5 %

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Ručné a strojové čistenie a odmašťovanie v kovopriemysle.
- Čistenie v závodných kuchyniach, najmä odstránenie ťažkého znečistenia v okolí vetracích jednotiek, výfukov a na stropoch a stenách kuchynských zariadení
- Plastový priemysel: odstraňovanie plastových zvyškov z nástrojov a foriem.
- Tlačiarenský priemysel: čistenie plochých obrazoviek a rotačných tlačiarenských strojov, obrazoviek a šablón.
- Údržba a opravy motorov a prevodoviek.
- Ply: odstránenie živice, pilín a prachu z reťazí a dopravných pásov.
- Čistenie pred lakovaním ako alternatíva k VOC.

Pred použitím na hliník predom otestujte.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X165001	Biox Gel	1l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
X165101	Biox Gel NSF 1l	1l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals