



CEX

Ceramix Spray/Paste

**MAGAS NYOMÁS ÉS EXTRÉM
MAGAS HŐMÉRSÉKLET ÁLLÓ
SPECIÁLIS KENŐANYAG**

- Széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható
- Egyedülálló összetételének köszönhetően nem folyik le a felületről
- Magas nyomásállóság, kiváló korrózióvédelem
- Megakadályozza a forgó alkatrészek sérülését, berágódását
- Extrém hosszú kenést biztosít magas hőmérsékletű helyeken is
- Szilikon- és fémadalékmentes, helyettesíti a réz alapú kenőanyagokat
- Kiváló hőszigetelő hatású
- Csökkenti a súrlódási és gördülési zajokat

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A CERAMIX SPRAY egy kiváló minőségű, fémmentes, extrém magas hőálló, nyomásálló illetve csavar- és korrózióvédő kenőanyag.

A CERAMIX egy csúcs minőségű kerámia tartalmú zsír, amelyet speciálisan azokra a területekre fejlesztettek ki, ahol az extrém magas nyomás és hőmérséklet állóság alapkövetelmény.

TECHNIKAI ADATOK

Formája: aeroszol
Szag: jellegzetes
Hőmérséklet-tartomány: -40°C és +1000°C között
Forráspont: -44,5°C
Lobbanáspont: -97°C
Gyulladási hőmérséklet: > 200°C
Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanásveszélyességi határértékek: 0,8 - 10,9 Vol.-%
Kinematikai viszkozitás (40°C-on): ≤ 20,5 mm²/s
Dinamikus viszkozitás:

7500 - 10500 Brookfield sp3 6 rpm
4000 - 6000 Brookfield sp3 12 rpm
Gőznyomás (20°C-on): 5100 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,658 g/cm³
Szerves oldószerek: 75%
Szilárdanyag-tartalom: 24,4%
Biztonsági intézkedések: A biztonsági adatlapot kell figyelembe venni.


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **IPAR:**
Különösen alkalmas húzórugók, csúszó sínek, orsók, fogaskerekek, kerekek, csavarok, szerszámok, láncok, pántok, fém csapágys, kapuk, épület és kerti berendezések, mozgólépcsők, liftek, fűtés alkatrészek és szelepek stb. kenésére.
Sütőkocsik kerékcsoportjainak kenése.
- **AUTÓIPAR:**
Hatékonyan alkalmazható tengelyek, laprugók, kerékcsovarok és kerékcsovarok, kipufogórendszer, turbófeltöltők, kuplungcsapágys, fékrendszerek, féknyergek, motoralkatrészek, csapágys, csavarok, ajtó hevederek korrózióvédelmére, szerelésére és kenésére. Autószerelő műhelyekben lévő csigás emelő menetes orsókának kenése.
- **Megsérült menetekben lévő csavarok** letekeréséhez. Meleg környezetben alkalmazott csavarkötések (kemencék, fűtőberendezések stb.), menetek korrózióvédelme, kenése.

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
Távolítsa el a kezelni kívánt felületről (pl. SOLVIX-szel) a szennyeződések és a kenőanyag-maradványokat.

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont, majd fújja be kb. 20-30 cm távolságról, úgy, hogy az vékony réteget képezzen a felületen. Ne fújja közvetlenül féktárcsára!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X920001	CERAMIX SPRAY	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK

**XINTEX HUNGARY KFT.**

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM