



CEX

Ceramix Spray/Paste

KEĎ JE POTREBNÁ ODOLNOSŤ
VOČI VEĽKÉMU TLAKU A
VYSOKÝM TEPLOTÁM

- Excelentné vlastnosti pre nízko- a vysokoteplotné aplikácie od -40 °C do 1400 °C.
- Vďaka jedinečnému zloženiu sa netaví.
- Dlhá životnosť pri veľkom tlaku, vysoká úroveň ochrany pred koróziou.
- Zabraňuje zasekávaniu a zadieraniu namáhaných dielov.
- Extrémne dlhý efekt premazávania aj pri vystavení účinkom horúcej pary.
- Neobsahuje silikón a kovové zložky, náhrádza medené a hliníkové protizáderové spreje a pasty.
- Izolačný povlak medzi komponentmi.
- Redukuje zvuky vrážania bez negatívneho vplyvu na ABS snímače.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CERAMIX je kvalitná lubrikačná, separačná a antikoročná pasta bez obsahu kovov.
CERAMIX je kvalitné a odolné keramické mazadlo

vyvinuté špeciálne pre aplikácie, kde je potrebná mimoriadna odolnosť voči veľkému tlaku a extrémnym teplotám.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

CERAMIX SPRAY:

Farba: biela
Vzhľad: kvapalina/aerosól
Teplotný rozsah: -40 °C až 1000 °C
Teplota varu: -44 °C
Teplota vzplanutia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj. %

Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,66 g/cm³
Prchavé organické zlúčeniny (VOC): 75 % (493.5 g/l)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

CERAMIX PASTE:

Farba: krémovo biela
Vzhľad: pasta
Teplota aplikácie: -20 °C až 150 °C
Teplotný rozsah: -20 °C až 1400 °C
Hustota pri 20 °C: 1,2 - 1,3 g/cm³
NLGI trieda: 2
Skladovať: 12 mesiacov
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **Priemysel:**
Vhodné najmä pri montáži a demontáži napínacích pružín a podobne, aplikácia pri skúšobnom tlakovaní pri výstavbe nádrží, na guľové ventily, posuvné vodiace prvky, vretená, závitovkové ozubené prevody, kolesá, skrutky, rezné nástroje. Na mazanie listových pružín, reťazí, závesných prvkov, kovových ložísk, garážových brán a vrát, stavebnej a záhradnej techniky, eskalátorov, výťahov, prvkov vo vykurovacích systémoch a klapiek, a podobne...
- **Automobilový priemysel:**
Na mazanie pántov, kĺbov náprav, listových pružín, skrutiek kolies, nábojov kolies, výfukových systémov, turbodúchadiel, vysúvacieho ložiska spojky, brzdových strmeňov, brzdových systémov, motora a častí motora, ložísk, skrutiek, na ochranu obmedzovacích pásov dverí, na ochranu pred koróziou pri kontakte s hliníkovým diskom a podobne...
- **Použitie:**
Povrch musí byť suchý a čistý, zvyšky starého mazadla musia byť odstránené pomocou prípravku SOLVIX, SOLVIX AEROSOL alebo MEGASOLV.
• **Sprej:** Pred použitím dôkladne pretraste a aplikujte tenkú vrstvu prípravku na ošetrované diely zo vzdialenosti 20 až 30 cm. Nestriekajte na brzdové kotúče!
• **Tlaková nádoba:** založte na nádobu aplikátor, ktorý je súčasťou balenia, aplikujte produkt na požadované miesto a roztiahnite pastu kefkou.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X920001	Ceramix Spray	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ
X920002	Ceramix Paste	200ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ

UPOZORNENIE

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú udávané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM