

**CHLADICÍ MAZIVO BEZ  
OBSAHU PRYSKYŘICE,  
URČENÉ PRO VRTÁNÍ,  
FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ**

- Vhodný pro všechny druhy kovů, jako je ocel, nerez, mosaz, hliník atd.
- Prodlužuje životnost vrtáků, závitníků, fréz, soustružnických nožů, řezných kotoučů a pilových listů. Zaručuje optimální kvalitu řezu a výkon.
- Optimalizovaně a efektivně odvádí teplo z obrobku, a tím snižuje mechanické opotřebení nástroje.
- Ekonomické použití, bez obsahu kyselin a pryskyřic.
- Aplikační tryska umožňuje snadno dosáhnout také obtížně dostupných míst.
- Účinně chrání před oxidací a korozí.

**Základní informace**

COOL DRILL je speciálně vyvinuté chladicí mazivo pro všechny druhy kovoobrábění, jako je vrtání, řezání závitů, dělení materiálů, frézování, soustružení atd. Kontrolované mazání a okamžité chlazení zvyšují životnost nástrojů a zlepšují výsledek zpracování. COOL DRILL lze použít pro opracování

legované a nelegované oceli, nerezové oceli i měkkých kovů, jako je hliník, mosaz nebo měď. COOL DRILL je ekonomicky použitelný a neodkapává, i když je aplikován na nerovný povrch, a proto nedochází ke ztrátám způsobeným ztékáním nebo odpařováním.

**Technické informace**

Forma: aerosol  
Aroma: charakteristické  
Počáteční bod varu: -44,5°C  
Bod vzplanutí: -97 °C  
Teplota samovznícení: 365°C  
Dolní mez výbušnosti: 1,5 obj.%  
Horní mez výbušnosti: 10,9 obj.%

Tlak páry (při 20°C): 3800 hPa  
Hustota (při 20°C): 0,807 g/cm³  
Aplikační teplota: 10°C - 35°C  
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji. URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

**Aplikace a Použití**

- COOL DRILL použijte při pokojové teplotě a před použitím dobře protřepejte.
- Vrtání, řezání vnitřních závitů, frézování a soustružení: nastříkejte přímo na místo, které se mechanicky opracovává.
- Pro řezání: nastříkejte materiál podél řezné hrany.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výsledku, opakujte tento postup, pokud je to nutné.

| Objednací číslo | Název      | Balení | Použitelnost           | Zařízení                   |
|-----------------|------------|--------|------------------------|----------------------------|
| X241001         | Cool Drill | 500ml  | Viz potisk + 36 měsíců | OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ |

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

**XINTEX Czech, spol. s r.o.**

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

**WWW.XINTEX-GROUP.COM****XINTEX®**  
solutions for professionals