

**VYSOKOÚČINNÝ
KONCENTRÁT NA ÚPRAVU
MOTOROVEJ NAFTY**

- Znižuje usadzovanie karbónov na vstrekovačoch, tryskách a ostatných vnútorných častiach, čo zaručuje správny rozptyl rozprašovaného paliva a jeho rovnomernejšie horenia.
- Neutralizuje kyselinu sírovú, ktorá môže rozpúšťať kovové časti.
- Pôsobí ako inhibítor korózie, čím chráni vstrekovače a palivové systémy.
- Predlžuje životnosť motorov. DIESEL-X značne znižuje opotrebenie motorov.
- DIESEL-X obsahuje látky zvyšujúce cetanové číslo, čím sa dosahuje jednoduchšie štarovanie v chladnom počasí, rýchle zahriatie, nižšie výfukové emisie, lepšie spaľovanie paliva a redukcia údržby.
- Zaisťuje dobré odľučovanie vody, čím zabraňuje vnikaniu vody do vstrekovacieho systému a uľahčuje vypúšťanie nádrží a zásobníkov.
- DIESEL-X zabraňuje nákladným prostriem

**DI****VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

DIESEL-X je zmes dôkladne vybraných petrochemických látok a prísad špeciálne navrhnutých na ošetrovanie a úpravu motorovej nafty a prevenciu pred problémami s jej spaľovaním či uskladnením.

DIESEL-X zlepšuje štartovanie dieselových motorov, ako aj výkon a spotrebu paliva. DIESEL-X šetrí peniaze.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad: kvapalina
Farba: žltá, priehľadná
Zápach: charakteristický, ropný
Počiatkový bod varu: 100 °C
Teplota vzplanutia (ISO 3679): 62 °C
Teplota vznietenia: 215 °C

Dolné - horné limity výbušnosti: 0,5 - 7 obj.%
Hustota (pri 20 °C, DIN 51757): 0,81 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Viskozita - kinematická
(pri 40 °C, DIN EN ISO 3104): 2,11 mm²/s

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- DIESEL-X sa odporúča pre všetky dieselové motory na zlepšenie výkonu paliva a zabezpečenie ochrany palivového systému. Môže sa pridať do nádrží na skladovanie paliva alebo priamo do palivových nádrží. Môže byť použitý vo všetkých typoch dieselových motorov, ako aj vo vykurovacích systémoch, ktoré používajú naftu ako palivo.
- Palivové nádrže: DIESEL-X sa môže pridať priamo do palivových nádrží nákladných vozidiel, ťažkých zariadení, poľnohospodárskych strojov, lodí alebo stacionárnych motorov. Pre optimálnu ochranu použite 1 l DIESEL-X-u na 1000 litrov nafty.
- Veľké skladovacie nádrže: Pre úplnú ochranu by sa s ošetrovaním malo začať už pri naplnení nádrží. Ak je to možné, nalejte čistý DIESEL-X do nádrže ešte pred naplnením nádrže naftou. Takýto postup poskytuje správne rozptýlenie výrobku a maximálnu ochranu. Avšak nie je problém, ak už v nádrži palivo je, pretože DIESEL-X sa veľmi ľahko mieša s palivom. Pre optimálnu ochranu použite 1 l DIESEL-X-u na 1000 litrov nafty.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
X207005	Diesel-X	5l	MAZADLÁ

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals