

**ŠETRŇÝ ODMASŤOVACÍ A
OPLACHOVACÍ PRÍPRAVOK**

- Bezfarebná uhľovodíková kvapalina na báze alifatických uhľovodíkov obsahujúca ušľachtilé prísady.
- Neobsahuje chlórne alebo sírne deriváty.
- Určený na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárského, opravárenského a elektrotechnického priemyslu.
- Použiteľný tiež ako náplň do odmasťovacích stolov.
- Horľavina III. triedy nebezpečnosti.

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ALKAXIN je určený na odmasťovanie výrobkov strojárského, opravárenského a elektrotechnického priemyslu. Používa sa pri odmasťovaní kovových povrchov, vrátane neželezných a farebných kovov, ktoré sú znečistené olejmi, zvyškami mazív a obrábacích kvapalín. ALKAXIN možno použiť na všetkých typoch prácach,

odmasťovacích a oplachovacích zariadení konštruovaných pre tento účel. Pracovné teploty pre odmasťovanie sú v rozmedzí 20°C až 50°C. ALKAXIN spĺňa požiadavky na čistotu výrobkov pre ďalšie finálne úpravy /farbenie, eloxovanie, galvanizácia/. Má výborné dielektrické vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Obsah uhľovodíkov: 99 %
Kinematická viskozita (pri 40 °C): 1,1 – 2,0 mm²/s
Hustota (pri 15 °C): 0,73 – 0,80 g/cm³
Teplota vzplanutia: > 61 °C
Obsah vody, mg/kg, najviac: 200.

Obsah aromatických uhľovodíkov, najviac: 0,5%.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

BALENIE, PREPRAVA, SKLADOVANIE

- ALKAXIN sa dodáva v sudoch, prípadne v inom balení po dohode s odberateľom. Skladuje sa vo vhodných uzatvorených obaloch, nádržiach chránených proti poveternostným vplyvom, prachu a vlhkosti pri teplotách -15°C až 35°C.
- Záručná doba pri dodržaní uvedených skladovacích podmienok je 36 mesiacov.
- Pre skladovanie a manipuláciu platia príslušné ustanovenia STN 65 0201, STN 65 6060 a vyhlášky MV SR č. 86/1999 Z. z., podľa ktorej je ALKAXIN zaradený ako horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti. Produkt sa nesmie skladovať v blízkosti silných oxidizovadiel, s ktorými spontánne reaguje za búrlivého uvoľňovania tepla.

- **BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:**
- Pri opakovanom kontakte s pokožkou môže spôsobiť jej zreteľné primárne podráždenie a vyvolať precitlivosť, pri priamom kontakte môže dráždiť oči. Z hľadiska možných účinkov na životné prostredie poškodzuje kvalitu a zdravotnú nezávadnosť vôd.
- Pri manipulácii a práci s ním je potrebné používať vhodné osobné ochranné prostriedky.
- Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť a treba dodržiavať zásady hygieny a ochrany zdravia pri práci s ropnými produktami.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
X500025	Alkaxin	25l	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE