



EPX

EpoX Stick

EPOXIGYANTA PASZTA
JAVÍTÁSOKHOZ

- Epoxigyanta és titánpor keveréke.
- 180°C-ig hőálló
- Könnyen használható és gazdaságos
- Javításra és ragasztásra egyaránt alkalmazható
- Kiváló nyomásállóság (80 N/mm²-ig).
- Nem vezeti az áramot és korróziógátló
- Ellenáll az olajnak, alkoholnak, üzemanyagoknak, savaknak és a legtöbb vegyi hatásnak

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az EPOX STICK egy speciális epoxigyanta alapú javítópasztta, amely kitölti a felületen keletkezett repedéseket és lyukakat. Minden olyan területen hatékonyan alkalmazható, ahol

helyszíni vagy sürgős javításokra van szükség. Mivel az EPOX STICK modellező agyagként van megmunkálva, minden felhasználó számára könnyen kezelhető.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: szilárd

Szín: barna

Szag: feltűnésmentes

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: > 35 °C

Lobbanáspont: >100°C

Gőznyomás: < 0 kPa

Sűrűség (20°C): 1,9 g/cm³

Vízoldhatóság: Nem elegyíthető

Biztonsági intézkedések a biztonsági adatlap szerint.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

• ALKALMAZÁS:


Hibásan fűrt lyukak, csövekben lévő lyukak, üregek és minden repedés javítása fémekben. A javított felület mechanikus megmunkálása rövid idő után lehetséges. A javított alkatrészek csiszolhatók, marhatók, fűrhatók és átfesthetők. Javítások az iparban, műhelyekben, hajózásban, autóiparban, építőiparban és háztartásban egyaránt.

Az EPOX STICK kiválóan megmunkálható, például fűréssal, menetfűréssal, esztergálással, marással csiszolással stb. és festhető is.

• HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, por, rozsdá, olaj- és zsírsmentes. Ha a felület sima, érdesítse a jobb tapadás elérése érdekében. Vágja le a szükséges mennyiségű EPOX STICK-et, majd gyúrja kb. 2 percig, amíg az anyag egyenletes színű és meleg lesz. Vigye fel a felületre és formázza meg. A mechanikai megmunkálás kb. 20 perc után lehetséges, a teljes kikeményedés 24 óra. Ne használja 5°C alatti hőmérsékleten.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X638006	EpoX Stick Titan	57g	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,

Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM