

**SILNÝ A RYCHLÝ AKTIVNÍ
ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ**

- Čistí a odmašťuje během několika sekund
- Rychleschnoucí, nezanechává žádné zbytky a rezidua
- Odstraňuje oleje a mastnoty
- Vysoký aplikační tlak odstraní veškeré nečistoty
- Neobsahuje žádné chlorované a halogenované uhlovodíky
- Bezpečné použití, nepoškozuje plasty
- Vhodný pro přípravu povrchů při použití lepidel, lepicích pásek, laků atd.
- Nízká rychlost odpařování
- Obsahuje 95 % aktivních sloučenin, hnací plyn oxid uhličitý
- 100 % bez obsahu acetonu
- Použitelný v těžko přístupných místech

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

FIX CLEAN je profesionální vysoce účinný a rychle čisticí a odmašťovací prostředek na bázi uhlovodíků. FIX CLEAN je ideální pro uvolnění mastných částí, pryskyřičných a křemíkových zbytků při servisu a opravách. FIX CLEAN odstraňuje zbytky mastnoty, oleje, dehtu, vosku, brzdového prachu a

aktivuje součásti a povrchy před lepením a lakováním. FIX CLEAN je ideální pro čištění bez zbytkových mastnot. Vzhledem k tomu, že hnací plyn je oxid uhličitý, obsahuje FIX CLEAN 95 % účinné látky, což je o 30 % více než konkurenční výrobky.

Technické informace**AEROSOL**

Barva: bezbarvý
Zápach: rozpouštědla podobný
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 88 °C
Bod vzplanutí: -12 °C
Hustota (při 20 °C): 0,714 g/cm³, DIN 51757
Rozpuštěnost ve vodě: prakticky nerozpustný
Viskozita, kinematická (při 40 °C): < 7 mm²/s
Rychlost odpařování: 2,2, DIN 53170
Dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 obj. %
Horní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 7,2 obj. %

KAPALINA

Barva: bezbarvý
Aroma: charakteristické
Počáteční teplota varu: 88 °C
Bod vzplanutí: -12 °C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 obj. %
Horní mez výbušnosti: 7,2 obj. %
Hustota při 20 °C: 0,714 g/cm³, DIN 51757

Aplikace a Použití

- **APLIKACE:**
- Odstraňuje mastné nebo pryskyřičné zbytky během údržby, opravy a před montáží.
- Před lepením a lakováním odstraňuje zbytky mastnoty a aktivuje povrchy součástí.
- Odstraňuje oleje a zbytky, syntetické oleje, mastnotu, dehet, vosk, brzdový prach, lepidlo, silikonové zbytky.
- Ideální pro rychlé čištění bez zbytků kovových částí v průmyslu a automobilovém průmyslu, jako jsou všechny druhy mechanických a elektronických brzd a systémů ABS, části motoru, řetězy, ozubená kola, spojkové díly, hliníkové součásti, nářadí, stroje atd.
- **POUŽITÍ:**
- Nejprve zkontrolujte kompatibilitu plastů a laků. Čistič rozprašujte postupně. Čištění a aplikaci provádějte s malými přestávkami.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X497001	Fix Clean	600 ml	Viz potisk + 36 měsíců	ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

