

**VYSOCE VÝKONNÉ MAZIVO
H1 PRO POTRAVINÁŘSTVÍ**

- vysoce odolný vůči tlaku
- teplotní rozsah -50 °C až +180 °C
- odolný vůči otěru
- snižuje tření a opotřebení
- odpuzuje vodu
- odolný vůči studené i horké vodě
- výtečný proti korozi
- extra dlouhá životnost
- lze využít do centrální mazací soustavy
- vyjimečný výsledek ve Four-Ball-Testu (min. 4800 N)

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

FOOD GUARD SUPREME je speciální mazivo pro nejruznější použití v potravinářském průmyslu. Je navržen pro nejnáročnější provozní podmínky, kde standardní maziva mají své limity. Díky širokému rozpětí provozní teploty a extrémní odolnosti vůči tlaku a vodě předčí běžně používaná potravinářská maziva.

FOOD GUARD SUPREME lze použít i mimo potravinářský průmysl tam, kde je požadována odolnost vůči vodě, velký teplotní rozsah nebo vysoké provozní otáčky.

Technické informace

PASTY
Skupenství: pasty
Barva: krémový
Zápach: rozpouštědlo podobný
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 100 °C
Bod vzplanutí: > 200 °C
Hustota: 0,9225 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný
Zahušťovadlo: Ca sulfoniové komplexní mýdlo
Základový olej: syntetický
Viskozita zákl. oleje při 40 °C: 46 mm²/s
Viskozita zákl. oleje při 100 °C: 8 mm²/s
Index viskozity: > 130
Třída konzistence 2 NLGI
VKA: min. 4.800 N
Rozpětí provozní teploty: -50 °C až +180 °C (krátce až 220 °C)
nDm faktor: 600.000 pro kuličková ložiska, 250.000 pro válečková ložiska
Skladovací životnost: 12 měsíců
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

AEROSOL
Skupenství: Aerosol
Barva: hnědý
Zápach: Minerální olej
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40 °C
Bod vzplanutí: -80 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,5 - 10,8 Obj. %
Hustota: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: prakticky nerozpustný

Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:**
FOOD GUARD SUPREME lze použít na stroje ke zpracování a balení potravin. Široké rozpětí provozních teplot, extrémní odolnost vůči vodě a dobrá čerpatelnost z něj činí ideální produkt pro použití v centrální mazací soustavě.
Oblasti využití:
Závody zpracovávající potraviny, balírní potravin, nádrže a nádoby na uskladnění potravin, mrazáky, požární hydranty, chladicí, mlékárny, masokombináty, restaurace, farmy.
- **APLIKACE:**
Nejprve důkladně vyčistěte ošetřovaný povrch.
Kartuše:
Naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu na mazané součásti (u ložisek respektujte pokyny výrobce). Pokud hrozí kontakt s potravinami, je nutné použít nejmenší možné množství. Při použití jako ochrana proti rzi na površích, které přicházejí do kontaktu s potravinami je nutné tuto vrstvu před opětovným použitím zcela odstranit.
Sprej:
Nanášejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20 cm a nechte krátce odpařit. Nepoužívat na horké povrchy a na přímém slunečním světle.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X503002	FOOD GUARD SUPREME Aerosol	400ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA

