

**NSF H1 MINŐSÍTÉSŰ
ÉLELMISZERIPARI KENŐZSÍR**

- Superior négygolyós teszt (min. 4800 N)
- Extrém nyomásellenállás
- Hőmérséklet-tartomány: -50°C-tól +180°C-ig
- Csökkenti a súrlódást és a kopást
- Ellenáll az öregedésnek, a hideg és meleg víz hatásának
- Szennyeződés és víztaszító
- Kiváló korrózió elleni védelem
- Extra hosszú élettartam
- Központi kenési rendszerekben is hatékonyan alkalmazható
- Besorolási kategória (DIN 51 825): K P HC 2 P-50

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, beleértve a képeket is, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FOOD GUARD SUPREME megfelel az élelmiszeripari kenőzsírokkal szemben támasztott legszigorúbb követelményeknek. Nem termel mikroorganizmusokat (élesztő- és penészgombákat) és nem segíti elő azok keletkezését (baktérium-státikus). Széles hőmérsékleti tartományban, magas fordulatszámú, extrém vízkimozási és szélsőséges nyomásnak kitett helyeken is alkalmazható.

TECHNIKAI ADATOK**PASZTÁS**

Halmazállapot: pasztás
Szín: krémszín
Szag: oldószer-szerű
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100 °C
Lobbanáspont: > 200 °C
Sűrűség: 0,9225 g/cm³ (20 °C)
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
Sűrítő anyag: Ca-Szulfonát komplex szappan
Alapolaj: Szintetikus
Az alapolaj viszkozitása 40°C-on: 46 mm²/s
Alapolaj viszkozitása 100°C-on: 8 mm²/s
Viszkozitási index: >130
Konzisztencia osztály: 2 NLGI
VKA: min. 4800 N
Működési hőmérsékleti tartomány: -50°C és +180°C között (rövid ideig 220°C-ig)
nDn faktor: 600.000 (golyócsapágy), 250.000 (gördülőcsapágy)
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően



AEROSZOL

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: barna
Szag: Ásványolaj
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -40 °C
Lobbanáspont: -80 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,5 - 10,8 Térf.%
Sűrűség: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A FOOD GUARD SUPREME ideális az élelmiszerfeldolgozásban és csomagolásban alkalmazott gépekhez. A széles alkalmazási hőmérsékletnek, az extrém vízállóságnak és a kiváló pumpálhatóságnak köszönhetően ideálisan használható központi zsírozórendszerekben.
- Felhasználási területek:
 - Élelmiszer feldolgozó üzemekben (tejfeldolgozó-, hús-, halfeldolgozó üzemekben, éttermekben, söröző- és egyéb élelmiszeripari üzemekben). Élelmiszer csomagoló- és tároló tartályokban, fagyasztó üzemekben, hűtőházakban stb.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
Alaposan tisztítsa meg a kenni kívánt felületeket.
- ZSÍR:
Vékonyan és egyenletesen vigye fel az zsírzandó részekre (tartsa be a csapágy zsírzásakor előírt rendelkezéseket). Abban az esetben ha élelmiszerekkel közvetlenül érintkezik a felület, akkor csak minimális mennyiséget használjon. Ha rozsdásodás elleni filmet használtak amelyek érintkezésbe kerülhetnek élelmiszerekkel, akkor azt teljesen el kell távolítani mielőtt a berendezést ismét használják.
- AEROSOL:
Permetezze a felületre egyenletesen kb. 20 cm távolságból, és hagyja elpárologni. Ne permetezzen közvetlenül forró felületekre!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X503001	FOOD GUARD SUPREME	400 g	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK
X503002	FOOD GUARD SUPREME AEROSOL	400ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK

**XINTEX HUNGARY KFT.**

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM