



FIA

Fix All Aktivator

AKTIVÁTOR PRO ÚPRAVU
VŠECH LEPIDEL

- Podporuje a urychluje dobu vytvrzování kyanokrylátových lepidel
- Zlepšuje přilnavost k porézním materiálům, jako je např. dřevo
- Zvyšuje pevnost spoje
- Používá se v kombinaci s výrobky Fix All, Fix All Flexible a Fix All 2K



Základní informace

FIX ALL AKTIVATOR je aktivátor pro kyanokrylátová lepidla, který podporuje a urychluje dobu jejich vytvrzování.
FIX ALL AKTIVATOR rychle vysychá a zvyšuje pevnost spoje.
FIX ALL AKTIVATOR je odolný

vůči rozpouštědlům, olejům, benzenu, teplotním výkyvům a atmosférickým podmínkám.
Při použití FIX ALL AKTIVATORu mají spoje vysokou pevnost ve smyku a v tahu a nevykazují žádné smrštění.

Technické informace

Skupenství: aerosol
Barva: Podle označení výrobku
Aroma: charakteristické
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: - 97 °C
Teplota samovznícení: > 200 °C
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj. %
Tlak páry (při 20 °C): 3 100 hPa

Hustota (při 20 °C): 0,638 g/cm³
Organixová rozpouštědla: 99,8 %
Tlak (při 20 °C): 2 bar
Viskozita, kinematická (při 40 °C): ≤ 20,5 mm²/s
Dodávané množství (při 20 °C): 0,5 g/s
Teplota zpracování: 10 °C - 35 °C
Skladování: v chladu a suchu
Bezpečnostní opatření viz. bezpečnostní list
Určeno pouze pro profesionální uživatele

Aplikace a Použití

- FIX ALL AKTIVATOR poskytuje mimořádně pevnou vazbu mezi téměř všemi druhy materiálů, s výjimkou materiálů obsahujících polyethylen, polypropylen a fluor. Materiály, které lze spojit s FIX ALL AKTIVATOREm: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloropren, chrom, delrin, sklo, měď, přírodní kaučuk, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyren, porcelán, tvrdá PVC, nerezová ocel.
- Na porézních materiálech doporučujeme použít FIX ALL AKTIVATOR.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X501010	Fix All Aktivator	50 ml	Viz potisk + 36 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals