



FIA

Fix All Aktivator

AKTIVÁTOR FIX ALL
RAGASZTÓKHOZ

- Elősegíti és gyorsítja a cianoakrilát ragasztók száradási idejét
- Lehetővé teszi a porózus anyagok ragasztását, mint például a fa
- Növeli a ragasztási erőt
- Fix All ragasztóhoz kifejlesztve

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FIX ALL AKTIVÁTOR elősegíti és gyorsítja a cianoakrilát ragasztók száradási idejét.
A FIX ALL AKTIVÁTOR gyorsan megszárad és megnöveli a ragasztási erőt.
A FIX ALL AKTIVÁTOR ellenáll az oldószereknek,

olajoknak, benzolnak, hőmérséklet ingadozásoknak és az időjárás hatásainak.

A FIX ALL AKTIVÁTOR biztosítja a kötések nagy szakítószilárdságát és zsugorodás mentességét.

TECHNIKAI ADATOK

Kémiai bázis: reaktív DMPT aktivátor és alifás szénhidrogének
Kiszerelés: aeroszol
Szín: átlátszó
Kezdeti forráspont: -44°C
Lobbanáspont: -97°C
Alsó robbanási határ: 0,8 % (V/V)
Felső robbanási határ: 10,9 % (V/V)
Gőznyomás (20°C-on): 8300 hPa

Sűrűség (20°C-on): 0,64 g/cm³
Szerves oldószer tartalom: 99,8 %
Nyomás (20°C-on): 2 bar
Kifújási mennyiség (20°C-on): 0,5 g/sec
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +35°C között
Tárolás: hűvös és száraz helyen
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A FIX ALL AKTIVÁTOR kivételesen erős ragasztást biztosít FIX ALL ragasztóval együtt a legtöbb fajtájú anyagon, kivéve a polietilén, polipropilén és fluor tartalmú anyagokat. A FIX ALL AKTIVÁTOR a következő anyagokhoz használható: ABS, alumínium, bakelit, bronz, butil, cellulóz, kloroprén, króm, delrin, üveg, réz, természetes gumi, NBR, neoprén, nitril, nejlon, fenol, polikarbonát, polisztiirén, porcelán, kemény PVC, rozsdamentes acél.
- Porózus felületek ragasztásakor javasoljuk, hogy használjon FIX ALL AKTIVÁTOR-t.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X501010	Fix All Aktivator 50ml	50ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM