



FIE

Fix It Easy

GYORSAN KÖTŐ,
KÉTKOMPONENSŰ VEGYI
HABARCS

- Poliuretán vegyi habarcs
- Kiválóan használható lágy vagy üreges válaszfaltéglaiban
- Ideális könnyű terhelésekhez
- Gyorsan köt
- Festhető
- Gazdaságosan használható



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FIX IT EASY egy kétkomponensű, poliuretán alapú ragasztó, amely szobahőmérsékleten gyorsan polimerizálódik. Kiválóan használható könnyű terhek gyors rögzítéséhez, lágy vagy üreges téglá, beton, cementes forgácslap, gipsz, illetve fából készült falazatokhoz.

A FIX IT EASY egy biztonságos rögzítő megoldás üreges téglából készült válaszfalakhoz; a gyors katalízis jelentős időmegtakarítást tesz lehetővé. A különleges összetételének köszönhetően a FIX IT EASY-t sok fajta szintetikus anyaghoz használhatjuk, mint pl. PVC, ABS, plexi stb.

TECHNIKAI ADATOK

FIX IT EASY (Part A):
Halmazállapot: pasztás
Szín: barna
Szag: enyhe
Sűrűség: 1,21 g/cm³
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
Dinamikus viszkozitás: 27 Pa* s

Alap: Poliuretán
Keverési arány, térfogat: 1:1
Keverési arány, tömeg: 0,89:1
Szín: fehér
Külső megjelenés: tixotrópikus
Viszkozitás: 22.000 mPas
Relatív sűrűség: 1,12
Hőútús: -37°C/+100°C
Alkalmazási hőmérséklet: +10°C/+30°C

FIX IT EASY (Part B):
Halmazállapot: Paszta
Szín: barna
Szag: enyhe
Sűrűség: 1,2 g/cm³
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan
Dinamikus viszkozitás: 22 Pa* s

Lobbanáspont: > +200°C
Vízoldhatóság: nem oldható
Szakítószilárdság (23°C-on): 20 MPa
Nyúlási szakadás: 15%
Shore D keménység: 70
Fajlagos elektromos ellenállás: 1,2x10¹² Ohmxc
Nyitott idő: 1 perc
Teljes száradási idő: 4 óra

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A FIX IT EASY kisebb berendezések gyors rögzítéséhez használható, mint vízmelegítők, elektromos panelek, redőnyök, keretek, polcok, konyhai berendezések stb.
- A FIX IT EASY nem építőipari szerkezeti vegyi habarcs.
- Üreges téglából készült falazatoknál a következőképpen kell eljárni: A rögzítéshez használt lyuknak tisztának, száraznak és pormentesnek kell lennie. A legjobb tisztítási eredmény eléréséhez, tisztítsa meg a lyukat tisztítókefével, majd fúvassa ki pumpával. Nagyon poros lyuk esetében, többször ismétlje meg az előbbi tisztítási folyamatot. Ha szükséges használja a szitahüvelyt.

Cikkszám	Termék neve	Kiszereles	Szavatossági idő	Anyagtípus
X911350	Applicator Gun 50 ml	1 db	-	SZERSZÁMOK
X915050	Fix It Easy fehér	50 ml	lásd csomagolás + 18 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
Y591250	Szitahüvely 12x50mm	5 db/cs	-	SZERSZÁMOK
Y911302	Mixer Tip Box 50ml keverőfej	10 db	-	SZERSZÁMOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM