



RÝCHLA DVOJZLOŽKOVÁ KOTVA

- Polyuretánová kotva
- Ideálna na steny z plných, ale aj dutých priekových tehál
- Vhodná pre aplikácie s ľahkým zaťažením
- Rýchla aplikácia
- Možnosť premaľovania
- Šetrné k vašej peňaženke.



UPOZORNENIE

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

FIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FIX IT EASY je dvojzložkové adhezívum na polyuretánovej báze, ktoré polymerizuje pri izbovej teplote. Bolo vyvinuté na ľahké a rýchle ukotvenie na stenách z tehál, betónu, poreného betónu, sadrokartónu a dreva.

FIX IT EASY je bezpečné riešenie fixácie na steny z tehál; rýchlosť katalýzy značne šetrí čas. Vďaka jeho zloženiu, FIX IT EASY tiež prilnie k mnohým iným syntetickým materiálom ako je PVC, ABS, plexisklo atď.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

FIX IT EASY (Zložka A):
Skupenstvo: pasta
Farba: hnedá
Zápach: mierny
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Dynamická viskozita: 27 Pa*s
Hustota: 1,21 g/cm³

Báza: Polyuretán
Zmiešavací pomer, objemovo: 1:1
Zmiešavací pomer, váhovo: 0.89:1
Tepelná stabilita: -37 °C/ 100 °C
Teplota aplikácie: 10 °C/ 30 °C
Pevnosť v ťahu (pri 23 °C): 20 MPa
Predĺženie: 15 %
Tvrdosť (Shore D): 70
Odolnosť: 1.2x10¹² Ohm x cm
Čas po otvorení: 1 minúta
Čas manipulácie: 5 minút
Finálna katalýza: 4 hodiny

FIX IT EASY (Zložka B):
Skupenstvo: pasta
Farba: hnedá
Zápach: mierny
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Dynamická viskozita: 22 Pa*s
Hustota: 1,2 (g/cm³)

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- FIX IT EASY je vhodný pre rýchlu inštaláciu malých zariadení ako sú napr. bojery, elektrické panely, okenice, brány, poličky, kuchynský nábytok, atď...
- FIX IT EASY nie je štruktúrne chemické kotvenie
- Pre aplikácie na steny z perforovaných tehál odporúčame použiť sitká. Diery musia byť pred aplikáciou FIX IT EASY čisté, suché a nezaprásené. Na dosiahnutie optimálneho prípravného očistenia dier použite drátenu kefu (BRUSH) a následne ich prefúknete pomocou pumpy (BLOWING PUMP). Na veľmi zaprášené plochy odporúčame tento proces zopakovať niekoľko krát.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X911350	Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:1	1 ks	-	NÁRADIE
X915050	Fix It Easy white	50ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
Y911302	Mixer Tip 50 ml trans.	10 ks	-	NÁRADIE



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals