

**UNIVERZÁLNÍ VTEŘINOVÉ
LEPIDLO PRO PEVNÉ SPOJE**

- Na bázi etylesteru kyanakrylátu
- Spojuje během několika sekund
- Vhodný pro obtížně spojitelné povrchy
- Přesný dávkovací aplikátor, znovu použitelný
- Bez rozpouštědel
- Bezbarvý
- Vhodný pro všechny druhy materiálů a aplikací
- Bez ohřevu, bez pájení, bez míchání
- Vysoká pevnost v tahu, nevykazuje žádné smrštění
- Velmi úsporný, čím slabší vrstva, tím silnější je spoj
- Certifikováno ANSI/NSF pro použití ve vodních systémech

**Upozornění**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

FIX ALL je speciální lepidlo na bázi etylesteru kyseliny kyanakrylové, které neobsahuje rozpouštědla a má velmi rychlý čas vytvrzování na téměř všech druhích materiálů. Protože je velmi vhodný pro obtížně spojitelné povrchy ve srovnání s ostatními normálními a univerzálními třídami lepidel, je FIX ALL použitelný ve všech oblastech a podmínkách.

Technické informace

Chemická báze: etylester kyseliny kyanakrylové
Skupenství: Kapalný
Barva: bezbarvý
Zápach: charakteristika

Bod vzplanutí: > 80 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnost ve vodě: Nemísitelný
Viskozita, dynamická: 70 - 120 mPa·s (25 °C)

Fyzikální vlastnosti (vytvrzený film)
Pevnost v tahu při tahu:
Ocel/ocel: > 20 N/mm² DIN EN 1465
Tažná síla na kulatých pryžových profilech:
SBR / SBR - pryžová Ø18 mm: > 1800 N
SBR / SBR 10 Tage/70 °C: > 1800 N
EPDM / EPDM - kaučuk Ø16 mm: > 250 N
EPDM / EPDM 10 Tage/70 °C: > 220 N
Teplotní rozsah: -35 °C až +100 °C
Teplota tání: +165 °C

FIX ALL je odolný vůči rozpouštědlům, olejům, benzenu, teplotním výkyvům a atmosférickým podmínkám. FIX ALL je vhodný pro různé materiály a aplikace. Dále je certifikován podle normy ANSI/NSF 61 pro použití v komerčních a obytných systémech pitné vody.

Doba fixace na:
Hliník: ≤ 50 s
SBR - kaučuk: ≤ 5 s
Polykarbonát: ≤ 12 s
EPDM - kaučuk: ≤ 10 s
Konečná pevnost: 24 hodin

Doba použitelnosti: 12 měsíců při pokojové teplotě v uzavřeném stavu.
Skladujte ve stínu mimo přímé teplo.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.
Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Aplikace a Použití

- FIX ALL poskytuje výjimečně pevnou vazbu mezi téměř všemi druhy materiálů.
- Pro nejlepší výsledky použijte FIX ALL následujícím způsobem:
 1. Povrchy musí být čisté od prachu, oleje, maziva apod. Povrchy očistěte pomocí Solvixu nebo Xi-Foamu, abyste je měli před lepením co nejlépe připravené.
 2. Aplikujte FIX ALL ve velmi tenkých vrstvách na oba povrchy, které chcete spojit (pro rychlejší vytvrzovací dobu a pro obtížný a porézní povrch použijte sprej FIX ALL AKTIVATOR a nechte jej vyschnout).
 3. Okamžitě stiskněte obě plochy.
 4. Vysoký tlak zajistí, aby se FIX ALL dostal na všechny povrchy v tenké vrstvě.
 5. NEPOUŽÍVEJTE lepených dílů, dokud se nezačne FIX ALL vytvrzovat (to trvá jen sekundy).
 6. Odstraňte čerstvý FIX ALL z naneseného povrchu pomocí FIX ALL REMOVERU.
 7. Okamžitě zavřete víčko, aby se do lahvičky FIX ALLu nedostala žádná vlhkost, tím se prodlouží životnost.

- Na porézních površích pro rychlé vytvrzení nebo obtížné materiály doporučujeme použít FIX ALL AKTIVATOR.
- Pro vyšší vyplnění povrchu použijte FIX ALL FILLER.
- Pro obtížné povrchy, jako je polyetylen (PE), polypropylen (PP) nebo PTFE použijte FIX ALL PRIMER před aplikací FIX ALLu. Pro nejlepší přilnavost při lepení hliníku nejdříve zdrsněte jeho povrch.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X501010	Fix All Aktivator	50 ml	Viz potisk + 36 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
X501011	Fix All Remover	20 g	Viz potisk + 36 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
X501013	Fix All Filler	30 g	Viz potisk + 12 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
X501014	Fix All Primer	50 ml	Viz potisk + 36 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY
X501020	Fix All Easy	20 g	Viz potisk + 15 měsíců	LEPIDLA A TĚSNÍCÍ TMELY

