



FIR

Fix All Remover

CIANOAKRILÁT RAGASZTÓ
ELTÁVOLÍTÓ

- Gyorsan és könnyen oldja az erős ragasztókat is.
- Eltávolítja a megkeményedett és nem megkeményedett cianoakrilát ragasztókat.
- Egyszerűsíti a megkeményedett PU-hab eltávolítását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FIX ALL REMOVER különböző szerves oldószereken alapuló eltávolítószer. A FIX ALL REMOVER eltávolítja a ragasztóanyagokat különböző anyagokról.

A FIX ALL REMOVER használható poliuretán habokhoz és más ragasztók lágyítószereként is.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapota: folyékony
Kémiai alap: szerves oldószerek
Szín: színtelen
Szag: jellegzetes
Kezdeti forráspont és forráspont-tartomány: 56 °C
Lobbanáspont: -19 °C

Öngyulladás hőmérséklet: 460 °C
Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határértékek: 2,1 - 13 Téf %
Gőznyomás: 247 hPa (20 °C)
Relatív sűrűség: 0,82
Vízoldékonyság: részben keverhető

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Eltávolítja a ragasztómaradványokat különböző anyagokról, például: alumínium, plexiüveg, üveg, a legtöbb fém, poliészter, polisztirol, kerámia stb.
- Figyelem: használat előtt tesztelje a kezelendő anyag ellenállóságát és színtartósságát!
- Használat: adagoljon a ragasztóval szennyezett felületre legalább a szennyeződés vastagságával és kiterjedésével azonos mennyiségű FAST FIX REMOVER-t. A behatási idő függ a ragasztó anyag vastagságától, kiterjedésétől, összetételétől és a környezeti hőmérséklettől. A feloldott ragasztót kaparja, vagy törölje le.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X501011	Fix All Remover 20g	20g	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, info@xintex.hu

WWW.XINTEX-GROUP.COM