



FIT

Fiber Tape

VYSOCE VÝKONNÁ PÁSKA S
VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY

- Extrémně odolná proti oděru
- Vynikající odolnost proti zkroucení
- Snadno se aplikuje a je velmi lehce oddělitelná ručně v obdélníkových liniích
- Díky své vysoké lepivosti přilne k široké škále podkladů
- Odolává vlhkosti a neabsorbuje vodu
- Lehce popsatečná



Základní informace

FIBER TAPE je prvotřídní páska s výztužnými rastrovanými vlákny a aktivním složením lepidla.

FIBER TAPE je vhodný pro opravy, stavební práce atp.

Technické informace


Lepicí složka: směs přírodního kaučuku a pryskyřice
Základní materiál: tkaná tkanina, polyester s polyetylenovým potahem
Barva: černá
Přilnavost k oceli: 9,8 N/25 mm
Pevnost v tahu: 161,8 N/25 mm

Tloušťka: 0,3 mm
Rozsah provozních teplot: -15 °C až +50 °C
Maximální prodloužení: 11,5 %
Hustota síťoviny: 70
Odolnost proti UV záření: omezená
Skladujte na dobře větraném místě při teplotě mezi +10 °C až 30 °C.

Aplikace a Použití

- APLIKACE:
 - Automobilový a letecký průmysl, armáda, správa zařízení, stavebnictví, doprava, užitková vozidla, obytné přívěsy, autobusy, nákladní automobily, nábytkářský průmysl, zpracování dřeva atd.
 - Značení jízdních pruhů, podlahové značení, bezpečnostní značení a identifikace, páskování, balení, spojování, ochrana, montáže, tmelení, lakování, opravy atp.
- POUŽITÍ:
 - Aplikační teplota v rozmezí -5 °C až +30 °C. Povrch musí být čistý a zbavený mastnoty a prachu. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásy, aby jste zachovali co největší přilnavost. Lepicí vrstva je citlivá na tlak, proto musí být FIBER TAPE aplikován maximálním tlakem, aby bylo docíleno co největší úrovně přilnutí. Maximální úroveň přilnutí bude dosaženo po 24 hodinách a při teplotě +23 °C.

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X580101	Fiber Tape black	1 ks	-	PÁSKY



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals