



FIT

Fiber Tape

SZÖVET ALAPÚ
JAVÍTÓSZALAG

- Rendkívüli kopásállóság
- A szélek nem pöndörödnek
- Magas tapadóképeségének köszönhetően széles körben felhasználható
- Kézzel, kereszt és hossz irányban is könnyen téphető
- Nedvességálló és nem szívja fel a vizet
- Feliratozható



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FIBER TAPE prémium minőségű, 70 - es hálós SZALAG, rendkívül erős ragasztóval.

A FIBER TAPE könnyű felhasználhatósága miatt kiválóan alkalmas építési, javítási munkákra

TECHNIKAI ADATOK


Ragasztó: természetes gumi-műgyanta keverék
Alapanyag: szövet/poliszter polietilén bevonattal
Színek: fekete
Tapadás acélhoz: 9,8 N/25 mm
Szakítószilárdság: 161,8 N/25 mm

Vastagság: 0,3 mm
Hőmérsékleti ellenállás: -15°C és +50°C között
Megnyúlás max: 11,5%
UV-állóság: korlátozott
Száras, hűvös és jól szellőző helyen tartandó.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
Autóipar, repülőgépipar, katonai, általános ipari, karbantartás, üzemeltetés, javítás, létesítménygazdálkodás, szállítás, tengeri, hasznójárművek, lakóautó, busz, teherautó, hajógyarak, fémmegmunkálás, bútorok, elektronika, napenergia, utánfutó gyártás és famegmunkálás. Sávjelölés, padlójelölés, biztonsági kódolás, veszélyjelzés, azonosítás, tömítés, színekódolás, kötegelés, tartás, megerősítés, azonosítás, becsomagolás, toldás és védelem.
- **HASZNÁLAT:**
Hőmérséklet: -5°C és +35°C között használható. A felületnek tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. A teljes ragasztóképeség megőrzése érdekében ne érintse meg a szalagok szabadon lévő ragasztófelületét. A nyomásérzékeny ragasztót felhelyezés után erősen simítsa végig a megfelelő tapadás elérése érdekében. A jelzett teljesítményszintet 24 órás kötési periódus után éri el +23°C-on

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X580101	Fiber Tape black	1pc.	-	RAGASZTÓSZALAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM