



FIT

Fiber Tape

VYSOKO LEPIVÁ SIEŤOVANÁ
PÁSKA PRE PRIEMYSEL

- Vysoko odolná voči oderu
- Nevlní sa
- Vysoká lepiivosť na širokej škále podkladov
- Ľahko sa aplikuje a trhá rukou v obdĺžnikových líniách
- Odolná voči vlhkosti - neabsorbuje vodu
- Možné na ňu popisovať



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FIBER TAPE je prvotriedna sieťovaná páska s vystuženými rastrovanými vláknami a s výrazným lepiacim účinkom.

FIBER TAPE je vhodná na opravy, stavebné práce a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Lepidlo: Zmes prírodného kaučuku a syntetickej živice
Základný materiál: Tkanina/polyester s polyetylénovou vrstvou
Farby: čierna, strieborná
Priľnavosť k oceli: 9,8 N/25 mm
Pevnosť v ťahu: 161,8 N/25 mm

Hrúbka: 0,3 mm
Rozsah prevádzkovej teploty: -15 °C až 50 °C
Maximálne predĺženie: 11,5%
Hustota sieťoviny: 70
Odolnosť voči UV žiareniu: obmedzená
Čistite a sušte na dobre vetranom mieste, najlepšie pri teplote medzi 10 °C a 30 °C.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:**
Automobilový, letecký, vojenský, všeobecný priemysel, MRO, správa zariadení, doprava, námorná doprava, úžitkové vozidlá, RV, autobusy, nákladné autá, lodenice, kovoobrábanie, výroba nábytku, elektroniky, solárnej energie, výroba prívesov a spracovanie dreva. Označenie jazdných pruhov, označenie podlahy, bezpečnostné kódovanie, označenie nebezpečenstva, identifikácia, tesnenie, farebné označenie, zväzovanie, držanie, vystuženie, identifikácia, páskovanie, balenie, spájanie a ochrana.
- **POUŽITIE:**
Teplota: medzi -5 °C a 35 °C. Povrch musí byť čistý a zbavený prachu a mastnoty. Nedotýkajte sa lepiaceho povrchu, ktorý je odkrytý na páske, aby ste zachovali plný výkon lepidla. Lepidlo citlivé na tlak sa musí nanášať maximálnym tlakom, aby sa dosiahla maximálna úroveň priľnutia. Uvedená úroveň výkonu sa dosiahne po dobe lepenia 24 hodín pri 23 °C.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X580101	Fiber Tape black	50 mm x 50 m	-	PÁSKY
X580301	Fiber Tape silver	50 mm x 50 m	-	PÁSKY



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM