



FILE

Flexcon

MULTIFUNKCIÓS
KÁBELCSATLAKOZÓ

- Kötés, szigetelés, forrasztás egy lépésben.
- Összeköti az alkotóelemek végződéseit.
- Könnyen és gyorsan szerelhető hőlégfúvóval, öngyújtóval.
- Vízálló kötést hoz létre.
- Az átlátszó hüvely lehetővé teszi a kötés vizuális ellenőrzését.
- Hőállóság: - 55 - 150 °C között.
- Zsugorodó kinyar hüvely: lángálló, rugalmas marad és erősen szigetel.
- Lágy forrasztanyag: nincs feszültségvesztés, szilárd kapcsolat, tökéletes és egyenletes áramlás.
- Szigetelő gyűrű: a hőre lágyuló ragasztóval teljes szigetelést biztosít.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A FLEXCON olyan elektromos kötésekhez lett kifejlesztve, ahol a magas minőség, megbízhatóság, hosszú élettartam és a vízállóság alapkövetelmény. A FLEXCON a legjobb minőségű kinyar hüvelyből készül, két lágy forraszt-gyűrűt és egy hőre lágyuló szigetelő gyűrűt tartalmaz.

A FLEXCON nagyon egyszerűen használható, a kötés minősége pedig az átlátszó hüvelynek köszönhetően vizuálisan ellenőrizhető. A FLEXCON különböző méretekben kapható, használható sodrott és tömör vezetékekhez is 0,25 mm² és 6,0 mm² között.

TECHNIKAI ADATOK


Külső fal: lángálló kinyar polimer
Zsugorodási arány: 2/1
Húzószilárdság NAS175: >4,5 N
Korrózióállóság (35°C, 96 óra, 5 % NaCl): ≤ 2,5 MV
Szigetelő gyűrűk: hőkezelt, stabilizált, hőre lágyuló műanyag
Vízállóság: Type IEC 60529: IP 67

Feszültségvesztés: NAS1745: < 2 mV
Mégmunkálási hőmérséklet: 80°C - 120°C
Térfogati ellenállás (Ω cm): ≥ 10¹⁵
Átütési szilárdság: ASTM D2671 (kV/mm): ≥ 32
Hőállóság: -55°C és +150°C között
Meghibásodási feszültség: > 600V

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Felhasználási területek:
 - Alkotóelemek végződéseinek összekötéséhez
 - Ipari karbantartásokhoz
 - Autószervezetekben, karosszéria műhelyekben
 - Szerszámok, gépek javításához
 - Kertészeti és kültéri munkákhoz
 - Neonokhoz
 - Hajóépítőknél, hajójavítóknál
 - Autórádiókhoz, riasztókhoz, vonóhorgokhoz
 - Teherautó és autóbusz gyártóknál, szervizeknél
 - Mezőgazdasági gépeknél
 - Építőiparban
 - Motorkerékpároknál
 - Minden elektromos szerelésnél, javításnál
- Használati utasítás:
 - Válassza ki a megfelelő méretű FLEXCON-t!
 - Dugja be két oldalról az összekötőni kívánt vezetékeket a hüvelybe, amíg azok átfedik egymást a középső gyűrűnél! Melegítse fel a kötést öngyújtóval, vagy hőlégfúvóval! Középen kezdje a melegítést és haladjon kifelé! Melegítse, amíg az ólom megolvad és a kötés elkészül!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X845001	Flexcon átlátszó 0,4 - 1,7 mm	50 db/csomag	-	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
X845002	Flexcon piros 1,2 - 2,7 mm	50 db/csomag	-	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
X845003	Flexcon kék 1,8 - 4,5 mm	50 db/csomag	-	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK
X845004	Flexcon sárga 2,8 - 6,0 mm	50 db/csomag	-	ELEKTROMOS SZERELŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM