

**VŠESTRANNÉ H1 MAZIVO PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL**

- bezfarebný
- znižuje trenie a opotrebovanie
- odpudzuje vodu a nečistoty
- odolný voči horúcej a studenej vode
- chráni pred koróziou
- predlžuje dobu potreby opakovanej údržby
- NSF registrované pod číslom 150450

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

FOOD GEL je fyziologicky nezávadné viacúčelové mazivo, ktoré spĺňa požiadavky pre mazivo použiteľné v potravinárskom priemysle pri spracovaní potravín. FOOD GEL odoláva vode aj soľným roztokom v pracovných teplotách od -15 °C až do 130 °C. Pri styku maziva s potravínou alebo potravinárskou

surovinou musí byť znečistená časť odstránená a nesmie sa použiť na konzumáciu. FOOD GEL má biologickú odbúrateľnosť nad 90 %, veľmi dobré mazacie vlastnosti a dlhú životnosť. Vyznačuje sa taktiež vynikajúcimi antikoróznymi a ochrannými vlastnosťami.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



Skupenstvo: pasty
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Zahusťovadlo: anorganické
Základný olej: biely medicínálny olej, syntetický KW
Viskozita základného oleja pri 40 °C: približne 200 mm²/s
Viskozitný index: > 100
Rozsah pracovnej teploty: -15 °C až 130 °C (na krátku dobu do 150 °C)

Počiatková teplota varu a destilačný rozsah: 218 °C
Teplota vzplanutia: 170 °C
VKA: 2200 N
Hustota (pri 20 °C): 0,9 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- FOOD GEL sa používa vo všetkých typoch potravinárskych prevádzok; pri výrobe, spracovaní, skladovaní a konečnej príprave potravín, ďalej vo vodohospodárskych prevádzkach, v poľnohospodárskych prevádzkach, lesníckych spoločnostiach a podnikoch, kde použitie konvenčných mazív a ich prípadné uvoľnenie do životného prostredia by mohlo spôsobiť škody na životnom prostredí alebo nehody.
- FOOD GEL nachádza široké uplatnenie v mäsovýrobe, konzervárňach, pekárňach, kuchyniach a reštauráciách, mliekárňach, zariadeniach na plnenie fliaš, skladoch potravín a pivovaroch.
- FOOD GEL je možné použiť na mazanie klzných a valivých ložísk a ostatných mechanických súčastí, predovšetkým tam, kde pri práci hrozí poškodenie životného prostredia a kontaminácia pitnej alebo úžitkovej vody.
- Aplikácia:
Pred aplikáciou najskôr ošetrované miesta dôkladne očistite. Následne rovnomerne aplikujte FOOD GEL v jemnej vrstve. Pri aplikácii na valivé ložiská aplikujte FOOD GEL na max. 80 %, v prípade použitia pri vysokých teplotách max. 60 % (dodržiajte pokyny stanovené výrobcom ložísk).
Ak sa výrobok používa v potravinárskom priemysle, tak použité množstvo by malo zodpovedať minimálnemu množstvu potrebnému na dosiahnutie technického vplyvu na ošetrované zariadenie. Ak sa výrobok používa ako ochrana pred koróziou, musí sa pred uvedením zariadenia späť do prevádzky odstrániť umytím alebo utretím.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X502005	Food Gel	400 g (tuba)	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals