

**BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
FESTÉK- ÉS
GRAFFITIELTÁVOLÍTÓ**

- Rendkívül hatékony
- Biológiailag lebomló - környezetbarát
- 5 egyszerű lépésben alkalmazható
- A Graffitex gazdaságosan használható
- Eltávolítja a festékeket (az aerosol festékeket is), tintát, körömlakkot, viaszt, PU-habot, ragasztókat és azok maradványait a kezelt felületről

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A GRAFFITEX egy rendkívül hatékony, biológiailag lebomló koncentrátum, amit festékcsíkok és foltok,

graffiti és hasonló (a legtöbb oldószernek ellenálló) szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: színtelen
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100 °C
Lobbanáspont: 52 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 1,56 - 28,5 Téf.%

Gőznyomás: 13,3 mbar (20 °C)
Sűrűség: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Vízoldhatóság: részben elegyíthető (20 °C)
Kinematikus viszkozitás: < 20 mm²/s (40 °C)

Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
Szóróflakon, ecset vagy szivacs segítségével vigye fel a GRAFFITEX-et a kezelendő felületre. Hagyja ázni körülbelül 5 percig. A graffitit (vagy egyéb szennyeződést) egy tisztító kefével, körkörös mozdulatokkal távolítsa el a felületről. Ne hagyja az anyagot megszáradni! Makacs szennyeződések esetén ismételje meg a folyamatot többször is. Kezelje és mossa le a felületet 1:60-ban vagy 1:80-ban felhígított AQUATEX oldattal. Törölje le a feloldott szennyeződést. Mossa le a felületet vízzel, amely magasnyomású mosóberendezéssel is kivitelezhető. Használat előtt ellenőrizze a termék hatását a kezelendő felület egy kevésbé látható részén.
- A GRAFFITEX alkalmas a legtöbb aeroszolos festék, festék, viasz, tinta, körömlakk, mészfolt, ragasztó, ragasztó maradék, filctoll folt, PU-hab maradvány eltávolítására. Ne használja PVC vagy akril felületeken! Ne használja közvetlen napfényben!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X212001	GRAFFITEX	1l	lásd csomagolás + 24 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

