

**KONCENTRÁT NA
ODSTRÁNENIE GRAFFITI**

- Vysoko účinný.
- Jednoduché použitie.
- Dĺžka pôsobenia reguluje účinnosť.
- Jednoduché zaobchádzanie a umývanie.
- Odstraňuje: farby a aerosólové farby, atrament, lak na nechty, vosk, PU-penu, lepidlá a ich zvyšky, lepiace pásky a ich zvyšky.

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú udávané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GRAFFITEX je mimoriadne účinný koncentrát na odstraňovanie farebných pruhov a škvŕn, graffiti a pod. zo všetkých rozpúšťadlami odolných povrchov. GRAFFITEX je vhodný na odstraňovanie väčšiny aerosólových farieb, atramentu, vosku,

náplní z guľčkových pier, lakov na nechty, vápna, lepidla, zvyškov lepidla (z lepiacich pásk) a škvŕn z fixiek. Odstraňuje tiež polyuretánovú penu. **NEPOUŽÍVAJTE NA PVC, PLEXISKLO ANI NA AKRYLOVÉ POVRCHY! NEPOUŽÍVAJTE NA PRIAMOM SLNEČNOM SVETLE!**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100 °C
Bod vzplanutia: 52 °C
Pracovná teplota: 5 °C až 30 °C
Neaplikujte na priamom slnečnom svetle!
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,56 - 28,5 Obj-%

Tlak pár: 13,3 mbar (20 °C)
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnosť vo vode: Čiastočne miešateľný (20 °C)
Kinematická viskozita: < 20 mm²/s (40 °C)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Skladujte v originálnych obaloch na chladnom a tmavom mieste.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa Karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Aplikujte GRAFFITEX na príslušný povrch pomocou spreja, štetca alebo špongie. Nechajte 1 až 5 minút pôsobiť. Graffiti odstráňte krúživými pohybmi za použitia štetca/ kedy. **NENECHAJTE ZASCHNÚŤ!**
- V ťažko odstrániteľných prípadoch alebo pri viacerých farebných vrstvách proces niekoľkokrát opakujte. Povrch ošetrte a umyte s GRAFFITEX NEUTRALIZER-om. Zotríte rozpustenú farbu alebo zmyte vysokotlakovým čističom.
- GRAFFITEX je vhodný na odstránenie väčšiny aerosólových farieb, atramentu, vosku, atramentu z guľčkových pier, laku na nechty, vápna, lepidiel a ich lepidiel (z lepiacej pásky), fixiek a PU-peny. **POZNÁMKA:** Pred použitím otestujte kompatibilitu výrobku s povrchom na málo viditeľnom mieste. Uchovávajte v pôvodnom balení a chráňte pred mrazom. **NEPOUŽÍVAJTE NA PVC, PLEXISKLO ANI NA AKRYLOVÉ POVRCHY! NEPOUŽÍVAJTE NA PRIAMOM SLNEČNOM SVETLE!**

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X212001	Graffitex	1l	pozri odtlačok + 24 mesiacov	ČISTENIE A ODMAŠŤOVANIE
X213100	Graffitex Trigger	ks	-	NÁRADIE

