

**PŘÍPRAVEK PRO ÚPRAVU
PŘEVODOVÝCH OLEJŮ**

- podporuje prodloužení životnosti oleje
- snižuje tření, prodlužuje životnost zařízení
- ztišuje hlučná převodová soukolí a ložiska
- zlepšuje těsnící vlastnosti
- zvyšuje odolnost olejů proti houstnutí, výborně odpěňuje a rozráží emulze
- prodlužuje životnost oleje a chrání před korozi
- zařízení pracují klidněji a s větší energetickou účinností
- poskytuje dlouhodobou ochranu manuálních převodovek při extrémním tepelném a dynamickém zatížení

**GX****ZÁKLADNÍ INFORMACE**

GEAREX je zdokonalený přípravek k úpravě převodových olejů, který snižuje tření. GEAREX tak významně zlepšuje výkonné charakteristiky automobilových a průmyslových olejů do převodovek. GEAREX je doporučován pro použití v manuálních převodovkách, redukčních soukolích, v montážních skupinách rozvodovek, variátorech, v diferenciálech standardních i v diferenciálech s omezeným prokluzem a ve všech ostatních

zařízeních vyžadujících kvalitní, vysokotlakový převodový olej. Díky adhesivní / kohezivní ochraně jsou vyloučena poškození způsobená nedostatečným mazáním při rozběhu strojů a zařízení. Poskytuje zvýšenou ochranu proti korozi, usnadňuje řazení v manuálních převodovkách, a jeho speciální složky prodlužují oxidační stálost. GEAREX je velmi výkonné mazivo obsahující vysoce účinné organické molybdenové sloučeniny OMC2.

TECHNICKÉ INFORMACE



Vzhled: červená kapalina
Zápach: jako minerální olej
Bod vzplanutí: 200 °C (ISO 3679)
Tlak par: 8000 hPa při 20 °C, 9500 hPa při 50 °C
Hustota (při 20 °C): 0,91 g/cm³ (DIN 51575)
Viskozita / kinematická (při 40 °C): 1100 mm² / s (DIN EN ISO 3104)
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Doba použitelnosti: 12 měsíců

Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list
Určeno pouze pro profesionálního uživatele!
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Tento výrobek je vyvinut k úpravě na následující poměry:
1 l GEAREXu na 10 l oleje SAE 90 (SAE 80W90).
1 l GEAREXu na 20 l oleje SAE 140 (SAE 85W140).
- Pro dosažení nejlepších výsledků přidejte GEAREX do zařízení při výměně oleje. GEAREX můžete také přidat do zařízení při doplňování oleje.
- **OMEZENÍ POUŽITÍ GEAREXu:** Tento výrobek není doporučen pro použití v automatických převodovkách, automatických rozvodovkách a zemědělských zařízeních vybavených centrálním systémem vyžadujícím použití převodového / hydraulického oleje. Dále není doporučen pro použití s ostatními vysoce účinnými adhesivními / kohezivními převodovými oleji. Takovéto oleje výrobkem již dále neupravujte.

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
X501001	GEAREX	1 l	MAZADLA

**UPOZORNĚNÍ**

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals