

**KORSZERŰ  
HAJTÓMŰOLAJ-ADALÉK**

- Jelentősen megnöveli a gépjárművek, ipari hajtóművek kenőolajainak teljesítményét.
- Növeli a hajtómű és az alkalmazott olaj élettartamát.
- Csökkenti a sűrűlődséget.
- Csökkenti az üzemi hőmérsékletet, a kopást, a mechanikus szerkezetek berágódásának és száraz indításának lehetőségét.
- Kiváló habzástgátló és emulzióbontó.
- Korrózió elleni védelmet biztosít.
- Rendszeres használata energia-megtakarítást eredményez.
- Szintetikus hajtóműolajokhoz alkalmazható.

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

A GEAREX egy kiváló minőségű hajtóműolaj-adalék, amely a leghatékonyabb szerves molibdént (OMC2) tartalmazza.

A GEAREX csúcsteljesítményű kenőanyag

alkalmazása jelentősen növeli mind a gépjárműolajok, mind az ipari berendezések hajtóműolajainak teljesítményét és élettartamát.

**TECHNIKAI ADATOK**


Megjelenés: piros színű, vízzel nem elegyedő folyadék  
Illat: ásványolaj jellegű  
Lobbanáspont: 200°C (ISO 3679).  
Gőznyomás: 8000 hPa (20°C-on),  
9500 hPa (50°C-on)  
Sűrűség: 0,91 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Kinematikai viszkozitás (40°C-on): 1100 mm<sup>2</sup>/s (DIN EN ISO 3104)  
Vízoldhatóság: nem oldódik  
Minőségét megőrzi: 12 hónapig  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően  
KIZÁRÓLAG SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT**

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**  
A legjobb eredmény elérése érdekében célszerű leengedni a fáradt olajat. A feltöltés történhet előre megkevert olajjal, vagy a már betöltött olajhoz kell beadagolni a megfelelő mennyiségű GEAREX-et.  
Nem javasolt a GEAREX alkalmazása: automatikus erőátvitelknél, automatikus összekötő tengely szerelvényeknél, hidraulikus olajat igénylő mezőgazdasági berendezéseknél, nagyteljesítményű adhéziós-kohéziós kenőolajokkal együtt.  
Kerüljük a túladagolást!
- Személygépkocsik, teherautók, autóbuszok, katonai járművek, mezőgazdasági földmunka-, építőipari és egyéb ipari gépek hajtóműolajaihoz adalékként.
- Adagolás:  
1 liter GEAREX adagolása:  
10 liter SAE 90 (vagy SAE 80 W 90) hajtóműolajokhoz.  
20 liter SAE 140 (vagy SAE 85 W 140) hajtóműolajokhoz.
- Kézi kapcsolású erőátviteli berendezésekhez, kiegyenlítő művekhez, összekötő tengely szerelvényekhez, differenciálművekhez, első és hátsó hidakhoz, kerékajtásokhoz, olyan mechanikai szerkezetekhez, melyek minőségi, nagy nyomású hajtóműolajat igényelnek.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerezés | Anyagtípus  |
|----------|-------------|------------|-------------|
| X501001  | GEAREX      | 1 l        | KENŐANYAGOK |

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

**XINTEX HUNGARY KFT.**

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,  
Tel +36 (1)262-1307, Fax +36 (1)260-6144, xintex-hu@xintex-group.com

**WWW.XINTEX-GROUP.COM**