



TRANSFORMÁTOR RZI

- Transformuje rez na pevný, korozivzdorný povlak s polymerní vrstvou v jednom kroku
- Odstraňuje potřebu pískování, základních nátěrů, broušení a další přípravu povrchu
- Renovuje vzhled strojního zařízení a ocelových konstrukcí
- Může být použit na jakémkoliv povrchu, který je napaden korozi
- Nehořlavý
- Dekorativní ochrana železných a ocelových předmětů



Základní informace

HALT je multifunkční ochrana nového chemického složení, která transformuje rez na pevný, korozivzdorný polymerní povlak s černým leskem. Prostředek odstraňuje skvrny od rzi z povrchů železa chemickým procesem tak, že prostřednictvím přísad v HALTu vzniká vrstva

zabraňuje dalšímu působení koroze a poskytuje také dekorativní povlak. Tímto způsobem lze stabilizace a vytvoření ochranné antikorozi vrstvy dosáhnout v jednom kroku. Vzniklý povrch odpuzuje vodu a zčerná, až po úplném vytvrzení (měkne nad 80 °C). Teplotní odolnost zaskládaného nátěru ošetřeného HALTem je zaručena do 70 °C až 80 °C.

Technické informace

Skupenství: Kapalný
Barva: bílý
Zápach: nenápadné
hodnota pH: > 2 - < 3
Bod tání: 0 °C
Bod mrazu: 0 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 100 °C
Bod vzplanutí: > 100 °C
Hustota: 1000 kg/m³
Rozpustnost ve vodě: mísitelný

Teplotní rozsah aplikací: +5 °C až +30 °C
Vydatnost: 100-150 g/m² ve dvou vrstvách v závislosti na povrchu
Skladování: V originálních, dobře uzavřených nádobách při teplotách nad +5 °C. Výrobek nesmí přemrznout.
Skladovací životnost: Při dodržení stanovených podmínek skladování 24 měsíců ode dne výroby.

Určeno pouze pro profesionálního uživatele!
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.

Aplikace a Použití

• **POUŽITÍ:** Je vhodný pro odstranění skvrn od rzi a jako dekorativní ochrana železných a ocelových předmětů, strojů, armatur, plotů, ocelových madel, korozních částí vozidel, kovaných výrobků ze železa atd. Může být aplikován jak na rezavé, tak i na čisté povrchy. V místech, které jsou méně vystaveny povětrnostním vlivům, může také fungovat jako samostatný nátěr, avšak venku a na místech vystavených jiným agresivním vlivům (např. chemickým) se doporučuje použít krycí nátěr vhodný pro konkrétní použití. V interiéru přetřením dvěma vrstvami poskytne HALT vhodnou ochranu proti korozi a estetický efekt po mnoho let.

• **APLIKACE:** Mechanicky odstraníte volně připevněnou barvu, nátěr a rez z kovového povrchu. Povrch musí být zbaven jakéhokoli jiného znečištění (např. tuku, oleje, prachu, sazí atd.). Je-li ošetřovaný povrch znečištěný nebo mastný, omyjte jej přípravkem SOLVIX a nechte zcela uschnout. HALT je účinný pouze na kovové a obarvené povrchy. Před použitím důkladně promíchejte a naneste dva nátěry. Nátěr může být aplikován štětcem, válečkem, postříkáním nebo ponořením. Při aplikaci prvního nátěru se může HALT ředit podle potřeby 5-30 % vody. Použijte jen takové množství vody, která umožní, aby byl přípravek dobře rozetřen na povrchu a dostal se všude. Druhý nátěr nanášejte již bez zředění, poté co první nátěr uschne (asi po 2 hodinách). Venku nebo v jiných agresivních prostředích se doporučuje použít také krycí nátěr poskytující vhodnou ochranu (např. emailová, olejová nebo disperzní barva atd.). Štětce a všechny znečištěné předměty umyjte mýdlem a vodou, dokud HALT nezaschne.
NENAMÁČEJTE ŠTĚTEC A NEVRACEJTE ZBYTKY VÝROBKU HALT DO ORIGINÁLNÍHO OBALU. TÍM BY DOŠLO KE ZNEHODNOCENÍ VÝROBKU.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X402001	Halt	1l	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ
X402005	Halt	5l	Viz potisk + 24 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.



XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals