



## ROZSDAÁTALAKÍTÓ

- Vegyri hatása révén helyettesíti az alapozást, a csiszolást és egyéb előkészítő műveleteket.
- Hosszan tartó korrózió elleni védelmet nyújt: átalakítja a rozsdát egy szívós, ellenálló, fekete polimer bevonattá.
- Bármely rozsdásodásnak kitett fémfelületen alkalmazható.
- Víz bázisú rozsdáátalakító, korrózióvédő festék.
- Nem éghető festék.
- Dekoratív védőréteget biztosít a kezelt felületeken.



## FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A HALT egy új innovatív termék, amely a nem kívánt rozsdát egy kemény, fekete, fényes rozsdáálló polimerfelületté alakítja át. A HALT alkalmazása elengedhetetlen azokon a területeken, ahol a korrózió károsíthatja a felületeket

elsődleges szerkezetét, mint például a gépek és gépalkatrészek, épületszerkezetek, csövek stb. A HALT megakadályozza a rozsdá ismételt kialakulását a kezelt felületeken.

## TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony  
Szín: fehér  
Szag: feltűnésmentes  
pH-érték:  $> 2 - < 3$   
Olvadáspont:  $0^{\circ}\text{C}$   
Fagyáspont:  $0^{\circ}\text{C}$   
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:  $100^{\circ}\text{C}$   
Lobbanáspont:  $> 100^{\circ}\text{C}$   
Sűrűség:  $1000 \text{ kg/m}^3$   
Vízoldhatóság: elegyíthető

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány:  $+5^{\circ}\text{C}$  és  $+30^{\circ}\text{C}$  között  
Kiadósság:  $100-150 \text{ g/m}^2$  két réteg alkalmazása esetén, (felület függő)  
Hőmérséklet állóság:  $70-80^{\circ}\text{C}$  között

Tárolás: Eredeti, jól zárt csomagolásban,  $+5^{\circ}\text{C}$  feletti hőmérsékleten. Fagyveszélyes termék.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A felületről a fellazult rozsdát vagy festékréteget drótkéfével könnyedén el kell távolítani. A stabil rozsdarészek előkészítést nem igényelnek. Ha az ily módon, mechanikailag kezelt felületen esetleg olaj- vagy zsírmaradvány található, az SOLVIX-szal eltávolítható.

A terméket használat előtt alaposan fel kell keverni. Egyszeri felhasználásra elegendő mennyiséget célszerű - a szennyeződés elkerülése végett - kitölteni.

Vékonyan fel kell ecsetelni a rozsdás felületre  $+5^{\circ}\text{C}$  és  $30^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten. A HALT 10-12 perc múlva megszárad és befeketedik. 1-2 óra múlva egy második réteget kell felhordani (hosszútávú védelem), majd 24 óra elteltével a kezelt felület festhető is. Kültéren és agresszív környezetben mindenképpen javasolt a felület fedő festése, amely megfelelő védelmet nyújt (pl. zománcfesték, olajfesték stb.).


Adagolás, felhordás: a felület előkészítése után ecseteléssel.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Vas- és acéltárgyak, gépek, szerelvények, kerítések, acélkorlátok, járművek korrodáló alkatrészei, kovácsoltvas elemeken rozsdafoltok kezelése és dekoratív védelmére. Bárhol használható, ahol a kúlalakat vagy a működést korrózió fenyegeti. Pl. mezőgazdaságban terepjárók alvázainál korrodálásnak kitett részekben.

Az időjárási hatásoktól kevésbé kitett helyekben önálló fedőréteggént is alkalmazható, azonban szabadban és más agresszív hatásoknak (például kémiai hatásoknak) kitett helyeken ajánlott az adott felhasználásra alkalmas fedőfesték használata. Beltéri alkalmazásnál a HALT két rétegét, két réteg festékkel történő átfestése megfelelő korrózióvédelmet, és esztétikai hatást eredményez sok éven át.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerezés | Szavatossági idő           | Anyagtípus                     |
|----------|-------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| X402001  | HALT        | 1l         | lásd csomagolás + 24 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK |
| X402005  | HALT        | 5l         | lásd csomagolás + 24 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK |



XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,

Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

**XINTEX**<sup>®</sup>  
solutions for professionals