



TRANSFORMÁTOR HRDZE

- Eliminuje potrebu použitia základného náteru, brúsenia a ďalšej prípravy.
- V jednom kroku transformuje hrdzu do tuhej antikorozívnej polymérovej vrstvy.
- Mení nudný a schátraný vzhľad strojov a oceľových konštrukcií na úplne zrekonštruovaný.
- Nehorľavá úprava.
- Vkusná ochrana železných a oceľových predmetov.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma XINTEX Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

HALT je viacúčelový hrdzu odstraňujúci výrobok, ktorý v jednom kroku odstraňuje hrdzu a taktiež vytvára ochrannú vrstvu proti korózii. Činidlá obsiahnuté v HALT-e odstraňujú hrdzu zo železných povrchov chemickým procesom, ktorý transformuje

hrdzu na pevný, korózii odolávajúci náter s čiernym leskom. Tento náter následne účinne zabraňuje opätovnej korózii a taktiež spĺňa nároky na estetickú úpravu. Takto upravený povrch odpudzuje vodu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Kvapalný
Farba: biely
Zápach: nenápadný
hodnota pH: > 2 - < 3
Teplota topenia: 0 °C
Bod mrazu: 0 °C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100 °C
Bod vzplanutia: > 100 °C
Hustota: 1000 kg/m³
Rozpustnosť vo vode: miešateľný
Rozsah pracovnej teploty: 5 °C až 30 °C.

Spotreba: 100 -150 g/m² v dvoch vrstvách v závislosti na povrchu.
Skladovanie: v pôvodnom dobre uzavretom obale pri teplote nad 5 °C. Chráňte pred mrazom.
Doba skladovania: závisí od skladovacích podmienok (norm.: 2 roky od výroby).
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

• **APLIKÁCIA:** je vhodný na odstraňovanie hrdze a na dekoratívnu ochranu železných a oceľových objektov, strojov, kovaní, plotov, oceľových zábradiel, zhrdzavených častí vozidiel, kovaných výrobkov atď. Na miestach, ktoré sú menej vystavené poveternostným vplyvom môže spĺňať aj funkciu povrchovej úpravy, avšak vonku a na miestach, ktoré sú vystavené agresívnym vplyvom prostredia (napr. chemický dopad), odporúčame použiť vrchný krycí náter vhodný pre toto konkrétne použitie. V interiéri postačujú 2 vrstvy náteru HALT-u pre dosiahnutie mnohoročnej ochrany a estetickej úpravy povrchu.

• **POUŽITIE:** Mechanicky zľahka odstráňte zvyšnú hrdzu a zvyšky farby z kovového povrchu. Ak je ošetrovaná plocha znečistená alebo masťná, odmastnite ju výrobkom SOLVIX a nechajte vyschnúť. HALT je účinný len na kovových a hrdzavých povrchoch, preto na lakovaných alebo inak natretých povrchoch je potrebné ošetriť len hrdzavé časti. Pred použitím dôkladne premiešajte emulziu a tak aplikujte v 2 vrstvách. Naneste HALT štetcom, hubkou alebo rozprašovačom priamo na hrdzavý povrch. Štetec nenamáčajte priamo do pôvodného obalu, lebo sa znehodnotí zvyšok výrobku! Keď aplikujete prvý náter, môžete HALT rozriediť s 5-30% vody podľa potreby. Použite len toľko vody, aby ste dosiahli emulziu, ktorá dobre prenikne do hrdzavej vrstvy. Keď prvý náter zaschne (po cca 2 hodinách), vykonajte druhý náter bez riedenia. Vonku alebo v inom agresívnom vonkajšom prostredí odporúčame použiť aj vrchný ochranný náter podľa konkrétnej potreby (napr. emailovými farbami, olejovými farbami a pod.). Zvyšky výrobku nevracajte späť do nádoby, inak znehodnotíte celý obsah. Po použití nádoby dobre uzavrite.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X402001	Halt	1l	pozri odtlačok + 24 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV
X402005	Halt	5l	pozri odtlačok + 24 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV



XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX[®]
solutions for professionals