

**CSÚSZÁSMENTESÍTŐ JEGES
ÉS HAVAS FELÜLETEKRE**

- Tízszer hatékonyabb, mint a hagyományos só vagy egyéb csúszásmentesítők
- Akár -40°C-ban is hatékonyan alkalmazható
- Erős és hatékony hőtermelő kapacitás (90.000 cal./kg)
- Könnyen használható
- Nagyon gazdaságos
- Hosszan tartó hatás
- Az ICE-EX nem károsítja a környezetet
- Hatékony nedvesség felszívó hatás

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

IEX**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

Az ICE-EX 10-szer jobb olvasztási teljesítményt kínál, mint a só.
Az ICE-EX a hóval vagy jéggel érintkezve azonnal reakcióba lép és 50 °C fok fölé melegíti a különböző halmazállapotú vizet így megszünteti a csúszásveszélyt és a kezelt felület akár 7 napig sem fagy vissza.
Az ICE-EX egy különleges formájú pelet ami minden - akár ferde - felületen is megtapad (pl. garázs beállók, akadálymentes feljárók stb.) és 1 kg ICE-EX 7-10 m² jeget, havat tud felolvasztani szemben a sóval amiből 1 kg csak 1m²-re elegendő.

Az ICE-EX a nedvszívó hatásának köszönhetően a megolvasztott havat jeget magába szívja, és egy vékony, fagyálló réteget képez a felületen, ami akár 1-3 napra is megelőzi, meggátolja az ismételt jégképződést, így a balesetveszélyt a kezelt felületeken.

Az ICE-EX nem károsítja a környezetet a növényzetet, az állatokat, a különböző felületeket, valamint a járműveket, nem maró hatású, hiszen 100%-ban feloldódik.

Az ICE-EX alkalmas magas nedvességtartalmú, párák helyiségek páramentesítésére is.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: szilárd
Szín: fehér
Szag: nincs meghatározva

pH-érték: 9 - 10,5
Sűrűség: kb. 900 g/liter

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Az ICE-EX hatékonyan alkalmazható minden olyan felületen, ahol a jegesedés megnehezíti a közlekedést vagy balesetveszélyt okoz (pl. gyalogos átjárók, jármű rámpák, utak, üzletek vagy raktárak bejáratai, lépcsőházak, hűtőterek, hűtőkamrák, hűtőház, iskolák, kórházak vagy egyéb intézmények bejáratai stb.)
- Hűtőkamrák, hűtőházak gyors jégtelenítése (nem kell megvárni míg több óra alatt felmelegszik a hűtött tér).
- Hűtőbútorok hűtőközeg adagolóinak működés közbeni gyors jégtelenítése.

- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS:**
- **JÉG- ÉS HÖMENTESÍTÉS**
Az ICE-EX kézzel vagy SPREADER segítségével is felhordható. Szórja az ICE-EX-et a havas vagy jeges felületre, 1-2 kg-ot kb. 10 m² felületre. Hagyja az anyagot hatni, majd kb. 10-15 perc múlva - amennyiben szükséges - takarítsa le egy lapáttal a felolvadt hó és jég maradványokat.
- **PÁRAMENTESÍTÉS**
Tegyen 1-2 kg ICE-EX-et egy hálós zsákba és akassza a zsákot a párák helyiségbe. Amennyiben lehetséges biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését. 1 kg ICE-EX egy 5-10 m³-es helyiség páramentesítésére elegendő.
- **FIGYELEM:** a fel nem használt terméket tárolja száraz környezetben!

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X110011	Ice Ex 10kg	10 KG	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK
X110036	Spreader	db	-	SZERSZÁMOK

