



KÜLÖNLEGES HŐVÉDŐ ZSELÉ

- Megelőzi a forrasztási és hegesztési hő okozta károkat a kezelt felületeken
- Egyszerűen alkalmazható zselés formula
- Használat után könnyen letörölhető, nem hagy maradékot a felületen
- 24-48 órán belül magától is elpárolog a felületről
- Nem mérgező, szagtalan, nem károsítja a bőrt



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A JELLY COOL megvédi a kezelt felületeket a forrasztási és hegesztési égési károktól. Megvédi a fényezett felületeket a megégéstől és elszíneződéstől hegesztések esetén.
A JELLY COOL megvédi a műanyag és gumi

alkatrészeket a hő okozta deformálódástól és megégéstől.

A különleges gél formula, a kifújás után, minden felületen megtapad és nem csöpög vagy folyik le.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Folyékony
Szín: színtelen
Szag: szagtalan
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 100°C
Gőznyomás (20°C-nál): 23 hPa
Sűrűség (20°C-nál): > 1 g/cm³
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető
Párolgási idő: 24 - 48 óra

Oldhatóság: hideg és meleg vízzel teljesen oldható
Száras, hűvös és fagymentes helyen tárolandó!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A JELLY COOL alkalmazható hegesztéseknél és forrasztásoknál a különböző felületek hő elleni védelmére, például: fűtőcsövek, műanyag és fém csővezetékek, szellőztető rendszerek, klímarendszerek, hőcserélő rendszerek, valamint más a karbantartás területén végrehajtott hegesztések és forrasztások esetén.
- Felhasználási területek pl.:
Épületgépészeti cégek, gáz- és vízszelvény, légkondicionáló telepítés, elektronikai alkatrész gyártás során a kemencékbe bejuttatott kamerák védelme stb.

- HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Használat előtt felrázandó! Tisztítsa meg a kezelendő felületet, vigye fel a JELLY COOL-t a hő ellen védeni kívánt területre 5-10 mm vastagságban, majd végezze el a forrasztási vagy hegesztési munkát. A JELLY COOL-t a munka után nyom nélkül le lehet törölni a felületről vagy hagyni kell magától elpárologni.

Fagyveszélyes.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X170002	Jelly Cool 1l	1l	lásd csomagolás + 24 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals