

**JEDINEČNÝ GÉL, KTORÝ CHRÁNÍ PRED TEPLOM**

- Chrání pred poškodením vplyvom tepla.
- Znižuje nebezpečenstvo požiaru.
- Jedinečná gélová formula - jednoduché použitie.
- Priezračný, nezanecháva žiadne zvyšky, ľahko sa odstraňuje.
- Odparí sa v priebehu 24-48 hodín.
- Bez zápachu.

**VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**

JELLY COOL chráni povrchy a komponenty pred poškodením vplyvom tepla počas letovania, spájkovania a zvárania. Chrání natreté a dokončené povrchy pred stratou farby v dôsledku vplyvu horákových systémov. Jedinečná

gélová formula zabezpečí priľnutie k akémukoľvek povrchu bez odkvapávania či odtiekania. JELLY COOL znižuje deformáciu povrchov a materiálov, ako napríklad plast, guma, tmely a tesnenia.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100°C
Tlak pár (pri 20°C): 23 hPa
Hustota (pri 20°C): > 1 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný

Samoodparovanie: 24 - 48 hodín
Rozpustnosť: horúca a studená voda
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
CHRAŇTE PRED MRAZOM!
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa Karty bezpečnostných údajov.



APLIKÁCIA A POUŽITIE

- JELLY COOL zabraňuje poškodeniam vplyvom tepla počas letovania, spájkovania a zvárania v rozmanitých pracovných odvetviach, ako napríklad potrubia, inštalácie, spájanie ventilov, sadrokartón, nábytkárstvo, konštruktérске využitie skla a kovov, opravovne karosérií, zalievanie škár, termostatické a ventilové systémy, klimatizácie, chladiace a vyhrievacie systémy, zdravotnícke systémy, stavebné služby, opravy a údržby.

- Pred použitím poriadne zatrepte! Vyčistite plochu, ktorú chcete ochrániť. Aplikujte 5-10 mm vrstvu prípravku JELLY COOL a začnite pracovať. Po ukončení prác zotrite gél čo najdokladnejšie a zvyšky nechajte odpariť.

UPOZORNENIE: CHRAŇTE PRED MRAZOM!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
X170002	Jelly Cool	1l	pozri odtlačok + 24 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

**UPOZORNENIE**

Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma Xintex Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

XINTEX SLOVAKIA S.R.O.

Budovateľská 63, SK – 080 01 Prešov, Tel +421(0)51.7733034,
Fax +421(0)51.7594331, slovakia@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM