



LBX

Lubrix Dry

MOLYBDENOVÉ SUCHÉ MAZIVO

- Snižuje tření v extrémních podmínkách
- Vysoká mechanická odolnost
- Rychle schne, nezanedbává skvrny
- Teplotní rozsah od -180 do 450°C
- Snižuje provozní hluk
- Chrání mechanické součásti proti zadírání
- Vhodný pro použití do prašného prostředí



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Základní informace

LUBRIX DRY je molybdenové mazivo na bázi laku s vysokou mechanickou odolností. Jeho specifické složení zaručuje vynikající výsledky ve vysokém rozsahu provozních teplot (až do 450°C). LUBRIX DRY je

suchý mazací prostředek určený k prodloužení životnosti strojních částí. Tvoří odolný film s vlastnostmi MoS₂, který snižuje tření a opotřebení. Zabraňuje zadírání a oděru materiálů.

Technické informace




Skupenství: Aerosol
Barva: černý
Zápach: nejsou stanoveny
Typ: speciální molybdenové mazivo
Teplotní odolnost: -180°C až 450°C
Doba schnutí: Proti prachu 5 minut, vytvrzení 6-12 hodin.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví

Relativní hustota: 0,87
při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému prodeji.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE!

Applikace a Použití

- LUBRIX DRY se používá ve všech provozech, kde je třeba zajistit kvalitní mazání strojních součástí a zařízení. Je ideální pro použití ve strojírenství, slévárenství, zemědělství, textilním průmyslu, při výrobě a zpracování plastů, dopravě atp. Maže posuvné mechanismy, rovinná a kluzná uložení, ozubená kola, vyhazovače. Používá se do extrémních tlaků a teplot, prašného prostředí, slouží také jako konzervační a separační prostředek.
- Nastříkejte na odmaštěný a suchý povrch rovnoměrnou vrstvu přípravku LUBRIX DRY ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Po 3 hodinách naneste druhou vrstvu. Před použitím nechte přípravek zcela zaschnout (6 až 12 hodin).

Objednáací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X271001	Lubrix Dry Aerosol	400 ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA



XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
solutions for professionals