



LBX

Lubrix Dry

SZÁRAZ KENŐANYAG MINDEN FELÜLETRE

- A molibdén-diszulfid kiváló kenési tulajdonságaival rendelkezik
- Száraz kenő felületet biztosít
- Nem tapad bele a por, piszok
- Magas terhelhetőségű
- Csökkenti az üzemi zajokat
- Véd a sűrűdés és a berágódás ellen
- Széles hőmérsékleti tartományban (-180°C - +450°C) is védi a kezelt felületeket
- Gyorsan száradó felületvédő anyag (5 perc, teljes száradás: 6-12 óra)
- Minden fémfelületen alkalmazható (pl. vas, acél, réz, alumínium, inox stb.)



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A LUBRIX DRY egy nagy terhelhetőségű, molibdén-diszulfid alapú száraz kenőanyag. Különleges összetételének köszönhetően magas üzemi hőmérsékleten (legfeljebb 450 °C-on) is folyamatos, kiváló minőségű kenést biztosít.

A LUBRIX DRY száraz kenőanyag egy vékony

kenőréteget képez a kezelt felületen, ezáltal javítja a motor alkatrészeinek élettartamát, csökkenti a sűrűdést, a kopást és véd a berágódás ellen. A száraz kenőfelületnek köszönhetően a por és az egyéb szilárd szennyeződések nem tapadnak bele, így ideális kültéri alkalmazásokra is.

TECHNIKAI ADATOK





Halmazállapot: Aeroszol
Szín: Fekete
Szag: nincs meghatározva
Szilárd kenőanyag típusa: tiszta mikronizált molibdén-diszulfid
Kötőanyagok típusa: hőre lágyuló és szervesetlen gyanták
Grafitot nem tartalmaz.
Lobbanáspont: < 0°C
Hőmérsékleti ellenállás: -180°C - +450°C
Száradási idő: porszáraz: 5 perc / teljesen száraz: 6-12 óra

Relatív sűrűség: 0,87
Sűrűség: 0,95 - 1,05 g/cm³
Dinamikai viszkozitás: 300 - 500 mPa
Kiadósság: 125 ml / m²
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó!
Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Alkalmazási területek:
A LUBRIX DRY bevonat csökkenti a sűrűdési nyomtaték okozta sérüléseket és az üzemi zajokat. Alkalmazható hideg eljárású fémalakításnál, és különböző csúszó mechanizmusok, csapágycsuk, fogaskerekek, orsók stb. védelmére. A LUBRIX DRY minden olyan területen hatékonyan alkalmazható, ahol a felületek extrém nyomásnak, vagy poros és erőteljes környezeti hatásoknak vannak kitéve. Kiváló a különböző mezőgazdasági gépek forgó, mozgó alkatrészeinek kenésére pl. vetőgépek vetőtárcsái, láncok, menetes orsók, mert a por nem tapad rá a kent felületre.
Ipari gépek kenése, amelyek poros környezetben, vagy kültéren üzemelnek pl. futószalagok, kemencékben működő adagoló láncok, konvektorok, rámpakiegyenlítő, menetes orsók emelők stb.
- Használati utasítás:
A kezelt felületnek teljesen tisztának, por és száraznak kell lennie. Permetezze a kezelni kívánt felületre 20-30 cm-es távolságról. Amennyiben vastagabb filmréteget kíván létrehozni, ismételje meg 3 óra elteltével. Használat előtt hagyjuk a felületet teljesen megszáradni (6-12 óra).

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Szavatossági idő	Anyagtípus
X271001	LUBRIX DRY AEROSOL	400 ml	lásd csomagolás + 36 hónap	KENŐANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2,
Tel +36-20-3399-460, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM