



LHD

Leaky HD

DETEKTOR PRO ÚNIK
VZDUCHU A PLYNU

- Detekuje veškeré úniky vzduchu a plynů během několika sekund
- Nekorozivní, bezpečné použití na všech površích
- Bezbarvý a netoxický
- Velmi dlouhá doba působení detekčního efektu
- Použitelný i v obtížně přístupných místech
- Ekonomický, bezpečný a snadno použitelný
- Certifikace DIN-DVGW



Základní informace

LEAKY HD detekuje všechny druhy úniků vzduchu a plynů během několika sekund. LEAKY HD má velmi dobrou přilnavost na veškeré hadice a trubky, na kterých má být provedena samotná detekce úniku.

Jeho použití je snadné i v obtížně přístupných místech. LEAKY HD je spolehlivý, bezpečný a snadno použitelný detektor netěsností. LEAKY HD je nekorozivní, netoxický a nezanechává po aplikaci žádné znečištění.

Technické informace


Forma: aerosol
Barva: bezbarvý
Aroma: alkoholové
Počáteční bod varu: -100 °C
Bod vzplanutí: -100 °C
Teplota vznícení: >200 °C
Hustota (při 20 °C): 0,95688 g/cm³
Organická rozpouštědla: 20,6 %

Voda: 75,5 %
VOC (EC): 200 g/l
Dekonzervace (odstranění): teplá voda, aceton, metanol
Žíravost: nekorozivní, netoxický
Aplikační teplota: -20 °C až +35 °C
Skladovací životnost: min. 12 měsíců, skladujte v suchu a chladu

Applikace a Použití

- Kontroly těsnosti po opravách plynových kotlů a agregátů, rozvodů stlačeného vzduchu, hadic tlakových nádob, vzduchových brzdových systémů, defektů pneumatik atd.
- Tlakové zkoušky a revize vzduchových, plynových a tlakových nádob.
- Detekce úniků u chladicích jednotek a klimatizací.
- Kontrola těsnosti svarů, šroubových přírubových spojů a kompresorů.
- Kontrola ventilů a celého systému při přepravě zkapalněného plynu.
- Kontroly potrubních systémů.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
X163002	Leaky HD 500 ml	500 ml	Viz potisk + 36 měsíců	OCHRANA A OŠETŘENÍ POVRCHŮ



Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Xintex neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Xintex poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

XINTEX Czech, spol. s r.o.

Roztýlská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov,

Tel.: +420 234 253 550, Fax: +420 234 253 555, E-Mail: czech@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM**XINTEX®**
solutions for professionals